RENOLIN CHAINLUBE HT 5001 SPRAY

(alter Name: STABYLAN 5001 SPRAY)
Vollsynthetischer Hochtemperatur-Kettenschmierstoff

Eigenschaften

- **Gebrauchstemperaturbereich: -15 °C / +240 °C**
- **geringe Verdampfungsverluste, dadurch reduzierter Verbrauch**
- **ausgezeichnete Haftfähigkeit**
- **mindert die Reibung**
- **optimaler Verschleißschutz**
- **bildet keine festen Rückstände**
- **schützt vor Korrosion und Passungsrost**

Ketten-
schmierung

hohe
Temperaturen

Gleitflächen

Beschreibung

RENOLIN CHAINLUBE HT 5001 SPRAY ist ein Schmierstoffspray auf Basis einer Syntheseölmischung mit einem hohen Korrosionsschutz und ausgezeichneter Temperaturbeständigkeit. RENOLIN CHAINLUBE HT 5001 SPRAY bildet bei erhöhten Temperaturen keine lackartigen Rückstände.

Anwendung

RENOLIN CHAINLUBE HT 5001 SPRAY eignet sich insbesondere für Hochtemperaturen für Förder- und Antriebsketten aller Art, Gleitflächen, Exzenter und andere Schmierstellen in der Chemischen Industrie, Automobilindustrie, im Maschinenbau, in Verpackungsanlagen, in der Textilindustrie, u.a.

RENOLIN CHAINLUBE HT 5001 SPRAY wird aus der Aerosoldose gezielt und sparsam auf die zu schmierenden Oberflächen aufgesprüht. Nicht auf heiße Oberflächen sprühen!

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim/Germany

Phone: +49 621 3701-0
Fax: +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de

RENOLIN CHAINLUBE HT 5001 ist auch im 5l Gebinde und 205l Fass verfügbar.

Technische Daten: RENOLIN CHAINLUBE HT 5001 SPRAY

Bezeichnung	Wert	Einheit	Vorschrift
Farbe	gelb		
Gebrauchstemperaturbereich	-15/+240	°C	LV0124
Grundöl	synthetisch		
Viskosität [40°C]	180	cSt	ASTM D 445
Viskosität [100°C]	16	cSt	ASTM D 445
Viskositätsindex	91		DIN ISO 2909
Pourpoint	-20	°C	DIN ISO 3016

LV = Laborvorschrift
Es gelten die üblichen Toleranzen, Änderungen vorbehalten.

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall darstellen. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Wir weisen darauf hin, dass unsere Produkte für Nuklear-Primärkreisläufe und On-Board Aerospace-Anwendungen nicht eingesetzt werden dürfen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Versionen dieses Dokuments verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Wir sind darauf spezialisiert, Produkte für Grenzfälle in tribologischen Systemen gemeinsam mit dem Anwender zu entwickeln. FUCHS LUBRICANTS GERMANY bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.
E-Mail: zentrale-flg@fuchs.com

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim/Germany

Phone: +49 621 3701-0
Fax: +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de