WOLF SUPER CPO 10W40

14/04/2025
1726

Dies ist ein halbsynthetisches Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, hochraffinierten Grundölen basiert und sich für die Verwendung in Fahrzeugen und Maschinen der Bauindustrie eignet. Das Öl erfüllt als Motoröl wie als Getriebeöl die Spezifikationen der meisten Hersteller. Der hohe Viskositätsindex ermöglicht den Einsatz unter allen Wetterbedingungen.

ANWENDUNGEN

Dieselmotoren mit und ohne Turbolader sowie Viertakt-Benzinmotoren. Ohne Einschränkung empfohlen für alle Geländefahrzeuganwendungen: Motoren, mechanische Getriebe, Transaxle-Getriebe, Hydrauliksysteme, Nassbremsen und Kompressoren, Pumpen und Untersetzungen.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	E3	ZF	TE-ML 07B
API	CG-4	ZF	TE-ML 07D
API	GL-4		
API	GL-5 (Low speed/high torque)		
API	SF/CE		
DIN	51524 T3 HVLPD		
ALLISON	C4 (Agriculture applic.)		
CASE	MAT 3525		
CASE	MAT 3526		
CATERPILLAR	TO-2		
EATON VICKERS	I-280-S		
EATON VICKERS	M-2950-S		
FORD	ESN-M2C134 C/D		
FORD	ESN-M2C159 B/C		
FORD	FNH 82009203		
JD	J20C		
JD	J27		
MF	M 1144		
MF	M 1145		
NH	NH 024C		
NH	NH 410B		
NH	NH 420A		
ZF	TE-ML 03A		
ZF	TE-ML 05K		
ZF	TE-ML 06A		
ZF	TE-ML 06B		
ZF	TE-ML 06C		

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	88.2
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Viskositätsindex	ASTM D2270		160
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.1
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-Viskosität bei -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6550
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	225

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV