Produktinformation

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

RENOFORM DSW 2012

Wassermischbarer, synthetischer Umformschmierstoff

Beschreibung

RENOFORM DSW 2012 ist ein wassermischbarer, auf Basis synthetischer Rohstoffe formulierter Umformschmierstoff.
RENOFORM DSW 2012 enthält eine ausgewählte Wirkstoffkombination an Fettungsmitteln zur Erhöhung der Schmierleistung und Druckaufnahmefähigkeit.
RENOFORM DSW 2012 ist frei von Chlor, Silikon und Schwermetallen.

RENOFORM DSW 2012 überzieht das Werkzeug und Werkstück mit einem leichten, tribologisch efffektiv wirksamen Film und reduziert dadurch Reibung, Kaltverschweißungen sowie den Werkzeugverschleiß. Zudem werden Werkzeug und Werkstück durch die gute Wärmeabfuhr gekühlt. RENOFORM DSW 2012 bietet eine optimale Affinität zur Metalloberfläche und weist hervorragende Benetzungseigenschaften sowie Schmierfähigkeiten auf.

Anwendung

RENOFORM DSW 2012 ist ein leistungsstarker Umformschmiersoff.
RENOFORM DSW 2012 eignet sich insbesondere als Schmierstoff zum Stanzen, Biegen und Ziehen.

RENOFORM DSW 2012 eignet sich insbesondere für die Bearbeitung von Stahl. Zudem kann RENOFORM DSW 2012 auch für die Bearbeitung von Aluminium und Buntmetall verwendet werden. Eine Prüfung der Materialverträglichkeit wird empfohlen.

RENOFORM DSW 2012 ist gebrauchsfertig und wird unverdünnt eingesetzt.
RENOFORM DSW 2012 lässt sich mit allen gängigen Applikationstechniken auftragen.

RENOFORM DSW 2012 hinterlässt einen sehr dünnen Film, der vor vielen Nachfolgeoperationen nicht entfernt werden muss. Sollte ein Reinigung erforderlich sein, sind die mit RENOFORM DSW 2012 gefertigten Bauteile mit wässrig alkalischen Industriereinigern leicht entfettbar.

Vorteile

- Ausgezeichnetes Benetzungsverhalten und Haftvermögen
- Hoher Verschleißschutz
- Hohe Kühlwirkung
- Gute Wärmeabfuhr
- Hinterlässt keine klebenden Rückstände
- Zumeist ohne Zwischenreinigung überschweißbar

Lagerbedingungen

RENOFORM DSW 2012 ist im werkseitig verschlossenen Originalgebinde bei Temperaturen von +5 °C bis +40 °C bis zu 6 Monate lagerfähig.

Die Abgabe einer Haltbarkeitsgarantie ist mit der Angabe der Mindestlagerdauer nicht verbunden.

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
DEUTSCHLAND

Tel : +49 621 3701-0
Fax : +49 621 3701-7000
www.fuchs.com
zentrale-flg@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden)

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe		gelb
Dichte bei 15°C	DIN 51757	1,03 g/ml
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D7042	3 mm²/s
Korrosionswirkung auf Kupfer	DIN EN ISO 2160	1-100A3
pH-Wert	DIN 51369	8,3

Die oben angegebenen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
DEUTSCHLAND

Tel : +49 621 3701-0
Fax : +49 621 3701-7000
www.fuchs.com
zentrale-flg@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001,
ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter
www.fuchs.com/de eingesehen werden)

Hinweis

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich.

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Note

The information contained in this product information is based on the experience and know-how of FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in the development and manufacturing of lubricants and represents the current state-of-the-art. The performance of our products can be influenced by a series of factors, especially the specific use, the method of application, the operational environment, component pre-treatment, possible external contamination, etc. For this reason, universally-valid statements about the function of our products are not possible.

Our products must not be used in aircraft or spacecraft. Our products may be used in the manufacture of components for aircraft or spacecraft if they are removed without residue from the components prior to assembly into the aircraft or spacecraft.

The information given in this product information represents general, non-binding guidelines. No warranty expressed or implied is given concerning the properties of the product or its suitability for any given application. We therefore recommend that you consult a FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH application engineer to discuss application conditions and the performance criteria of the products before the product is used. It is the responsibility of the user to test the functional suitability of the product and to use it with the corresponding care.

Our products undergo continuous improvement. We therefore retain the right to change our product program, the products, and their manufacturing processes as well as all details of our product information sheets at any time and without warning, unless otherwise provided in customer-specific agreements. With the publication of this product information, all previous editions cease to be valid. Any form of reproduction requires express prior written permission from FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. All Rights reserved.

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
DEUTSCHLAND

Tel : +49 621 3701-0
Fax : +49 621 3701-7000
www.fuchs.com
zentrale-flg@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden)