









KETTLITZ-Medialub SK-4T

- technisches Merkblatt -

KETTLITZ-Medialub SK-4T ist ein gebrauchsfertiger, KWF-geprüfter 4-Takt-Kraftstoff für motorbetriebene Kleingeräte wie Heckenscheren, Laubgebläse, sowie Rasenmäher. Zudem ist Medialub SK-4T für die Verwendung in Schneefräsen, Stromerzeugern, Zweirädern oder Karts geeignet.

KETTLITZ-Medialub SK-4T – das  für Ihre Gesundheit, Ihre Maschinen und die Umwelt.

-  Medialub SK-4T ist aromatenarm und enthält kaum Blei oder Schwefel. Der Gehalt an Benzol liegt bei < 0,1% und der Gesamtaromatengehalt bei maximal 0,5%.
-  Durch die Verwendung eines speziellen, synthetischen, schadstoffarmen Benzins erfolgt eine wirksame Reduzierung der Belastung für Mensch und Umwelt.
-  Maximale Motorleistung bei allen Betriebstemperaturen.
-  Das schadstoffarme Benzin und die geringere Rußbildung sorgen für eine saubere Verbrennung, weniger Ablagerungen und somit für weniger Verschleiß und eine längere Lebensdauer des Gerätes.
-  Durch das KWF getestet und ausgezeichnet; erfüllt die Schwedische Norm SS 15 5461.
-  KETTLITZ-Medialub SK-4T ist sehr stabil und lange lagerfähig.

Technische Daten

Chemische Charakterisierung	Alkylatbenzin
Aussehen/Lieferform	farblose Flüssigkeit
Dichte bei 15 °C (kg/m ³)	680 – 720
Dampfdruck bei 38 °C (hPa)	500 - 650
Zündtemperatur	> 300°C (niedrigster Wert der Einzelkomponenten); das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
Physiol. Verhalten	siehe Sicherheitsdatenblatt
Lagerfähigkeit	2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung
Weitere Informationen	Siehe Sicherheitsdatenblatt
Verpackung	in 5-Liter und 25-Liter-Gebinden, in 55 Liter und 200-Liter-Fässern