



## TECHNISCHE INFORMATION

# Divinol Syntholight C5 0W-20

## Aschearmes 0W-20 der Spitzenklasse

### ARTIKELBESCHREIBUNG

**Divinol Syntholight C5 0W-20** ist ein Motorenöl der SAE Klasse 0W-20, speziell für moderne Motoren, welche ressourcenschonend arbeiten. Besonders im Hinblick auf eine lange Motorlebensdauer (auch Turbolader) ist **Divinol Syntholight C5 0W-20** trotz der niedrigviskosen SAE Klasse 0W-20 bestens geeignet, auch negative Vorzündungseffekte (LSPi) werden durch **Divinol Syntholight C5 0W-20** beherrscht. Nachteilige Auswirkungen auf nachgelagerte Systeme wie z.B. Abgasnachbehandlungssysteme, gibt auf Grund der Formulierung des Öls keine, das Produkt ist besonders geeignet für Diesel- oder Ottopartikelfilter. Der synthetische Charakter in Verbindung mit der richtigen Additivtechnologie bietet ausgezeichnete Fließfähigkeit des Öls, insbesondere bei niedrigen wie auch hohen Temperaturen, nebst optimalem Schutz vor Verschleiß und Ablagerungen. **Divinol Syntholight C5 0W-20** ist ein Hybrid-Ready Motorenöl (H.E.V / P.E.H.V) und kann auch in Fahrzeugen mit **Start-Stopp-Automatik** eingesetzt werden.

#### Vorteile:

- + top-geeignet für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen
- + niedriger Ölverbrauch
- + geeignet bis hin zu Kraftstoffen mit Ethanolgehalt E85
- + optimaler Schutz des Motors sowie der Peripherie
- + spart Kraftstoff
- + aschearmes Öl

### TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049 L 3,5

---

SAE Klasse 0W-20

---

Farbe / Aussehen braun, klar

---

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 0,84 kg/m<sup>3</sup>

---

49800

09/2023-49800-8

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchslöser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



## TECHNISCHE INFORMATION

# Divinol Syntholight C5 0W-20

Aschearmes 0W-20 der Spitzenklasse

Viskosität/40°C / ASTM D 7042	42,2 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042	8,1 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex / ASTM D 2270	166
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	220 °C
Pourpoint / ASTM D 7346	-42 °C
TBN	≥ 7,50 mgKOH/g

## SPEZIFIKATION

API SP/ SN/ SN Plus; ACEA C5; ILSAC GF 6A

## HERSTELLER-FREIGABEN

MB-Freigabe 229.71

## DIVINOL EMPFEHLUNG

BMW Longlife 17-FE; Opel OV0401547; Renault RN 17 FE; Volvo VCC RBS0-2AE; Ford WSS-M2C952-A1; Jaguar Landrover STJLR 51.5122; FIAT 9.55535-DSX; FIAT 9.55535-GSX; Chrysler MS-13340; PSA B71 2010; GM DEXOS D<sup>TM</sup>

49800

09/2023-49800-8

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



## TECHNISCHE INFORMATION

# Divinol Syntholight C5 0W-20

Aschearmes 0W-20 der Spitzenklasse

## ANWENDUNG / APPLIKATION

Einsetzbar in Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung, z. B. in PKW's, Lieferwagen und Kleinbussen wie auch in E-Hybridfahrzeugen. Das Produkt ist bestens für mit Abgasnachbehandlungssysteme ausgestattete Fahrzeuge geeignet. Kraftstoffersparnisse, insbesondere bei Kurzstrecken und im Stop-and-go Verkehr sind mit **Divinol Syntholight C5 0W-20** realisierbar.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

49800

09/2023-49800-8

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.

3 / 3