



## TECHNISCHE INFORMATION

### Divinol Fett Top 2003

Teilsynthetisches, wasserabweisendes Langzeitschmierfett auf Basis Calciumseife mit sehr gutem Haftungsvermögen

#### ARTIKELBESCHREIBUNG

- + teilsynthetisches Calciumseifenfett
- + wasserabweisend
- + extrem haftend
- + verschleiß- und korrosionsschützend
- + Kennzeichnung nach DIN 51825: KP 2 K-30

#### TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / Aussehen grün fluoreszierend

Verdicker Calciumseife

Temperatureinsatzbereich -30°C - +120°C

Grundölviskosität 40°C / ASTM D 7042 1000 mm<sup>2</sup>/s

Tropfpunkt / DIN ISO 22286 140 °C

Walkpenetration 60 Doppelhübe / DIN ISO 2137 265 - 295 0,1 mm

Walkpenetration ΔPW 60 000 – 60 / DIN ISO 2137 < 30 0,1 mm

Wasserbeständigkeit 90°C / DIN 51807-1 Bewertungsstufe 0

Korrosionsschutzverhalten (EMCOR-Test) / DIN 51802 0/0

23980

07/2023-23980-16

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



## TECHNISCHE INFORMATION

### Divinol Fett Top 2003

Teilsynthetisches, wasserabweisendes Langzeitschmierfett auf Basis Calciumseife mit sehr gutem Haftungsvermögen

---

Korrosionswirkung auf Kupfer 24h/120°C / DIN 51811

Korrosionsgrad 1

---

VKA Schweißkraft / DIN 51350-4

2400 N

#### ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Fett Top 2003 ist ein vielseitig einsetzbares Spezialfett, das aufgrund seiner hohen Grundölviskosität ein ausgeprägtes Haftungsvermögen besitzt.

Es wird insbesondere an Schmierstellen mit kritischen Beanspruchungen wie hohe Feuchtigkeit, Salzwassereinfluß und Stoßbelastungen eingesetzt.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

23980

07/2023-23980-16

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.

2 / 2