TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Multimax Extra 10W-40

Hochwertiges NFZ / Flottenöl SAE 10W-40

ARTIKELBESCHREIBUNG

Teilsynthetisches SHPD-Leichtlauföl mit kraftstoffsparenden Eigenschaften welches für Heavy Duty Dieselmotoren mit mittlerem Sulfatasche-, Phosphor- und Schwefelgehalt konzipiert wurde. Hohe Additivierung verhindert Spiegelflächenbildung. **Divinol Multimax Extra 10W-40** kann auch in Benzin und Diesel PKW /LCV-Motoren ohne Partikelfilter verwendet werden und ermöglicht den breiten Einsatz in der Fahrzeugflotte.

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049	4.5
SAE Klasse	10W-40
Aussehen	braun, klar
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,872 g/cm³
Asche / Sulfat DIN 51575	1,4 %
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	100 mm²/s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042	14,5 mm²/s
Viskositätsindex / ASTM D 2270	148
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	214 °C

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Multimax Extra 10W-40

Hochwertiges NFZ / Flottenöl SAE 10W-40

Pourpoint / ASTM D 7346	- 39°C
TBN	12 mgKOH/g

SPEZIFIKATION

ACEA E7/A3/B4; API CI-4/SL; Global DHD-1; Jaso DH-1

HERSTELLER-FREIGABEN

Volvo VDS III; Renault RLD-2; MACK EO-N

Meet Caterpillar ECF-1A specification (self-certifying)

Meet MAN 3275 specification

DIVINOL EMPFEHLUNG

DTFR 15B110; MB 228.3; Deutz DQC III-18; Cummins CES 20076, 20077, 20078; MTU Type 2; Valtra CR

ANWENDUNG / APPLIKATION

SHPD-Motorenöl mit Leichtlaufeigenschaften, insbesondere für hochaufgeladene Dieselmotoren (Turbolader) sowie für Benzinmotoren. **Divinol Multimax Extra 10W-40** ist ein vielseitiger Schmierstoff, der durch ein gutes Viskositäts-Temperaturverhalten und niedrige Reibungswerte eine hohe Lebensdauer des Motors ermöglicht.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641