RENOLIN CHAINLUBE G1000

(alter Name: STABYLAN G 1000)
Kettenschmierstoff auf Mineralölbasis, graphithaltig

Eigenschaften

- **Gebrauchstemperaturbereich: -30 °C / +100 °C**
- **hervorragendes Kriechvermögen**
- **mindert Reibung und Verschleiß**
- **weist Staub ab und verdrängt Wasser**
- **geringe Abschleuderverluste durch Haftverbesserer**
- **sehr gute Notlaufeigenschaften durch Graphitzusätze**
- **verhindert Korrosion**

Korrosions-schutz | Seilaußen-schmierung | Ketten-schmierung

Beschreibung

RENOLIN CHAINLUBE G1000 ist ein dünner, lösemittelfreier Schmierstoff, der auf ausgesuchten Mineralölen aufgebaut und mit Graphitzusätzen versehen ist. Der Festschmierstoff ist stabilisiert. Das enthaltene Graphit sorgt für gute Notlaufeigenschaften von RENOLIN CHAINLUBE G 1000.

Anwendung

RENOLIN CHAINLUBE G1000 wird eingesetzt an Kettenantrieben aller Art im Normaltemperaturbereich, z. B. in der Automobilindustrie, der Chemischen Industrie, im Maschinenbau, bei Transport- bzw. Förderketten, Gabelstaplerketten und zur Seilaußenschmierung.

RENOLIN CHAINLUBE G1000 kann über automatische Schmiersysteme oder manuell aufgebracht werden. Problemlos ist die Anwendung aus der Aerosoldose als RENOLIN CHAINLUBE G1000 SPRAY.

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim/Germany

Phone: +49 621 3701-0
Fax: +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de

Technische Daten: RENOLIN CHAINLUBE G1000

Bezeichnung	Wert	Einheit	Vorschrift
Farbe	schwarz		
Gebrauchstemperaturbereich	-30/+100	°C	LV0124
Grundöl	Mineralöl		
Festschmierstoffe	Graphit (Kohlenstoff)		
Viskosität [40°C]	40	cSt	ASTM D 445
Viskosität [100°C]	7,7	cSt	ASTM D 445
Viskositätsindex	165		DIN ISO 2909
Dichte [15 °C]	0,9	g/cm³	DIN 51757
Pourpoint	-38	°C	DIN ISO 3016

LV = Laborvorschrift
Es gelten die üblichen Toleranzen, Änderungen vorbehalten.

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall darstellen. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Wir weisen darauf hin, dass unsere Produkte für Nuklear-Primärkreisläufe und On-Board Aerospace-Anwendungen nicht eingesetzt werden dürfen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Versionen dieses Dokuments verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Wir sind darauf spezialisiert, Produkte für Grenzfälle in tribologischen Systemen gemeinsam mit dem Anwender zu entwickeln. FUCHS LUBRICANTS GERMANY bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.
E-Mail: zentrale-flg@fuchs.com

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim/Germany

Phone: +49 621 3701-0
Fax: +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de