



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol 2T Mix

KWF-geprüfter 2-Takt Hochleistungs-sonderkraftstoff

ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol 2T Mix ist ein gebrauchsfertiges, geprüftes 2-Takt-Kraftstoffgemisch für viele motorgetriebene Kleingeräte wie Kettensägen, Heckenscheren, Laubgebläse, Rasenmäher, Motorsensen, die mit einem Zweitaktgemisch (im Verhältnis 1:50) betrieben werden können. Die KWF-Testkriterien basieren im Wesentlichen auf Grundlage der Schwedischen Norm SS 15 546.

Die Vorteile von **Divinol 2T Mix**:

- + Verträglichkeit gegenüber Materialien wie Lacken oder Dichtungen
- + das Gemisch ist sehr stabil und daher lange lagerfähig
- + Qualität entsprechend KWF 2-Takt-Sonderkraftstoff; Schweiz (SN 181163); Schweden (SS 15 54 61 D)
- + wirksame Reduzierung der Belastung für Mensch und Umwelt

TYPISCHE KENNZAHLEN

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 0,68 g/cm³

Aromatengehalt 0,32 Vol%

Kupferkorrosion max. 1a

Schwefel, Blei < 1 mg/kg;mg/l

Olefine 0,1 Vol%

Benzol 0,02 Vol%

ROZ 91,6

89940

06/2021-89940-3

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol 2T Mix

KWF-geprüfter 2-Takt Hochleistungs-sonderkraftstoff

MOZ 94,2

SPEZIFIKATION

KWF 2-Takt-Sonderkraftstoff; Schweiz (SN 181163); Schweden (SS 15 54 61 D)

ANWENDUNG / APPLIKATION

Bei der Umstellung von konventionellem Kraftstoff auf **Divinol 2T Mix** kann anfangs eine verstärkte Rußbildung auftreten, weil Ablagerungen im Motor abgebrannt werden. Durch den Einsatz eines raucharmen Hochleistungsmotorenöls mit Sicherheitsspielraum für hohe Beanspruchung und eines speziellen, synthetischen, schadstoffarmen Benzins erfolgt eine wirksame Reduzierung der Belastung für Mensch und Umwelt. Im Gegensatz zu herkömmlichem Benzin mit einem Aromatengehalt bis zu 30 %, ist **Divinol 2T Mix** aromatenarm und enthält kaum Blei oder Schwefel. Das schadstoffarme Benzin und die geringere Rußbildung sorgen für eine sauberere Verbrennung, weniger Ablagerungen und somit für weniger Verschleiß und eine längere Lebensdauer des Gerätes.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

89940

06/2021-89940-3

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.