TECHNISCHE INFORMATION

# Divinol Syntholight HC-FE 5W-30

## Low Saps Motoröl mit breitem Anwendungsfeld & Premium Hybrid-Motoröl

### ARTIKELBESCHREIBUNG

**Divinol Syntholight HC-FE 5W-30** ist ein Leichtlaufmotorenöl modernster HC-Synthese-Technologie. Es basiert auf Zusätzen mit niedrigem Aschegehalt für den Einsatz in modernsten PKW Otto- und Dieselmotoren. Es ist ein Hochleistungsmotorenöl für den Einsatz in Fahrzeugen mit Dieselpartikelfilter und Dreiwegekatalysatoren. Aufgrund seiner HC-Synthese-Technologie zeigt **Divinol Syntholight HC-FE 5W-30** eine deutlich geringere Verdampfungsneigung, was sich positiv in einem niedrigen Ölverbrauch niederschlägt. Die Viskositätsklasse 5W-30 garantiert einerseits auch bei tiefen Temperaturen eine schnelle Durchölung des Motors und andererseits einen ausreichenden Schmierfilm bei Temperaturen bis 160 C°. **Divinol Syntholight HC-FE 5W-30** ist ein Hybrid-Ready Motorenöl **(H.E.V / P.E.H.V)** und kann auch in Fahrzeugen mit **Start-Stopp-Automatik** eingesetzt werden. Ebenfalls geeignet für LPG/CNG betriebene Motoren. Herstellervorschrift beachten!

### TYPISCHE KENNZAHLEN

| | |
|---|---|
| SAE Klasse | 5W30 |
| Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 | 0,834 g/cm³ |
| Viskosität/40°C / ASTM D 7042 | 70 mm²/s |
| Viskosität/100°C / ASTM D 7042 | 12 mm²/s |
| Viskositätsindex / ASTM D 2270 | 168 |
| Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592 | >= 180 °C |
| Pourpoint / ASTM D 7346 | -42 °C |



Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641

TECHNISCHE INFORMATION

# Divinol Syntholight HC-FE 5W-30

## Low Saps Motoröl mit breitem Anwendungsfeld & Premium Hybrid-Motoröl

| | |
|---|---|
| TBN | 8,5 mgKOH/g |

### SPEZIFIKATION

API SN/CF; ACEA C2/C3

### HERSTELLER-FREIGABEN

MB-Freigabe 229.51; MB-Freigabe 229.52

### DIVINOL EMPFEHLUNG

BMW Longlife-04 (<2019); VW 505.00/505.01; GM Opel Dexos 2; Opel OV 040 1547 - D30; Ford WSS-M2C-917 A; Fiat 9.55535-S2; Fiat 9.55535-S3; PSA B71 2290; Chrysler MS 11106; HYUNDAI KIA MOTORS*; FPW9.55535/03

*entsprechend der Vorgaben der Betriebsanleitung/des Servicehefts

### ANWENDUNG / APPLIKATION

**Divinol Syntholight HC-FE 5W-30** erfüllt das hohe Leistungsvermögen und Qualitätsniveau für moderne Benzin und Dieselmotoren wie auch E-Hybridfahrzeuge. Insbesondere gewährleistet dieses Öl die Wirksamkeit von Abgasnachbehandlungssystemen über sehr lange Laufzeiten und sorgt so für die Langlebigkeit dieser Systeme.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.



Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641