RENOLIN CHAINLUBE ECO20

(alter Name: STABYLAN ECO 20)
Vollsynthetischer Kettenschmierstoff, biologisch abbaubar

Eigenschaften

- **Gebrauchstemperaturbereich: -40 °C / +160 °C**
- **mindert Reibung und Verschleiß**
- **hervorragendes Kriechvermögen**
- **sehr guter Korrosionsschutz**
- **verdrängt und unterwandert Wasser**
- **biologisch abbaubar**
- **DB-Mat.-Nr.: 854190**

umweltgerecht

Ketten-
schmierung

wasser-
beständig

Beschreibung

RENOLIN CHAINLUBE ECO20 ist eine synthetische Schmierflüssigkeit mit hohem Leistungsvermögen auf der Basis eines biologisch abbaubaren Grundöles.
RENOLIN CHAINLUBE ECO20 sorgt mit ausgesuchten Korrosionsschutzadditiven für einen optimalen Korrosionsschutz der Kette.

Anwendung

RENOLIN CHAINLUBE ECO20 wird eingesetzt bei Förder- und Antriebsketten aller Art. RENOLIN CHAINLUBE ECO20 wird eingesetzt in allen umweltsensiblen Bereichen, z. B. an Straßenbahnweichen oder Ketten an Rolltreppen in Außenbereichen.

RENOLIN CHAINLUBE ECO20 kann manuell, mit Pinsel, Ölkanne oder Tropföler aufgebracht werden.

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim/Germany

Phone: +49 621 3701-0
Fax: +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de

RENOLIN CHAINLUBE ECO20 kann auch problemlos über automatische Schmiersysteme aufgebracht werden.

Hinweis

Da das Produkt auf Basis ökologischer/nativer Öle aufgebaut ist, kann es zu leichten Veränderungen des Aussehens kommen, z. B. Farbe oder leichter Bodensatz. Dieses Phänomen beeinträchtigt die Produktqualität und Produktleistung nicht.

Technische Daten: RENOLIN CHAINLUBE ECO20

Bezeichnung	Wert	Einheit	Vorschrift
Farbe	grünlich klar		
Gebrauchstemperaturbereich	-40/+160	°C	LV0124
Grundöl	synthetisch		
Viskosität [40°C]	95	cSt	ASTM D 445
Viskosität [100°C]	14	cSt	ASTM D 445
Viskositätsindex	150		DIN ISO 2909
Dichte [15 °C]	0,95	g/cm³	DIN 51757
Korrosionsschutzeigenschaften			DIN EN ISO 9227
Salzsprühtest, [5% NaCl, 35°C, auf WSt. 1.0338]	ca. 96	h	
Biologische Abbaubarkeit	ca. 80	%	CEC L-33-A-93

LV = Laborvorschrift
Es gelten die üblichen Toleranzen, Änderungen vorbehalten.

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall darstellen. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Wir weisen darauf hin, dass unsere Produkte für Nuklear-Primärkreisläufe und On-Board Aerospace-Anwendungen nicht eingesetzt werden dürfen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Versionen dieses Dokuments verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Wir sind darauf spezialisiert, Produkte für Grenzfälle in tribologischen Systemen gemeinsam mit dem Anwender zu entwickeln. FUCHS LUBRICANTS GERMANY bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.
E-Mail: zentrale-flg@fuchs.com

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim/Germany

Phone: +49 621 3701-0
Fax: +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de