# Produktinformation

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

# TITAN ATF 6008

**Premium Performance ATF basiert auf der nachhaltigen FUCHS Advanced Circular Technology (ACT) und wurde speziell zur Optimierung der Schaltleistung von ZF -Automatikgetrieben entwickelt.**

## Beschreibung

TITAN ATF 6008 wurde speziell mit reduzierter Viskosität entwickelt, um die Performance ausgewählter 6- und 8-Gang Automatikgetriebe von ZF zu optimieren. ZF ist einer der wichtigsten Anbieter von Antriebs- und Fahrwerktechnik, dessen Automatikgetriebe von vielen Fahrzeugherstellern auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Aufgrund der individuellen Konstruktion und der technischen Anforderungen, die jedes Getriebe erfüllen muss, ist es wichtig, das richtige ATF zu einzusetzen, um sicherzustellen, dass das Getriebe sein Potenzial voll ausschöpft und während seiner gesamten Lebensdauer effizient und zuverlässig arbeitet. TITAN ATF 6008 wurde für die Verwendung in einer Reihe von Automatikgetrieben entwickelt und bietet eine verbesserte Reibwertkontrolle, einen starken Geräusch- und Vibrationsschutz sowie eine hervorragende Oxidationsstabilität und einen hervorragenden Verschleißschutz. Nachhaltigkeit trifft Leistung. Dieses Produkt basiert auf ausgewählten nachhaltigen Rohstoffen, was zu einem reduzierten CO2-Fußabdruck (PCF) führt.

## Anwendung

TITAN ATF 6008 ist für die Verwendung in bestimmten ZF 6- und 8-Gang-Automatikgetrieben in Fahrzeugen von Bentley, BMW, Jaguar, Land Rover, Chrysler und des Volkswagen Konzerns geeignet. TITAN ATF 6008 ist mischbar und verträglich mit herkömmlichen Getriebeölen. Um die gebotenen Vorteile voll auszuschöpfen, sind Vermischungen mit anderen Getriebeölen zu vermeiden, bzw. wird ein kompletter Ölwechsel bei Umstellung auf TITAN ATF 6008 empfohlen. Sicherheits- und Entsorgungshinweise können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

## Vorteile

- Ausgezeichnete Reibwertstabilität für gleichbleibend sanftes Schaltverhalten über das gesamte Ölwechselintervall.
- Starker Geräusch- und Vibrationsschutz bietet eine sanfte Fahrweise.
- Hervorragender Alterungsschutz und Oxidationsstabilität verhindern Ölverdickung und Ablagerungen, wodurch maximale Wechselintervalle erzielt werden.
- Bietet Komponenten einen hervorragenden Verschleißschutz.
- Geeignet für ausgewählte Hybridfahrzeuge, abhängig von den OEM-Anforderungen.
- Reduzierter CO2-Fußabdruck (PCF) im Vergleich zu herkömmlichen Ölen dank Advanced Circular Technology (ACT).

## Spezifikationen

- -

## Freigaben

- -



**FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH**
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
DEUTSCHLAND

Tel : +49 621 3701-0
Fax : +49 621 3701-7000
www.fuchs.com
zentrale-flg@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden)

## FUCHS Empfehlungen

- BENTLEY JNV 862 564 D
- BMW 83 22 2 152 426
- BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+)
- BMW 83 22 2 305 397 (ATF 3)
- CHRYSLER 68157995AA
- FIAT 9.55550-AV5
- JAGUAR 02JDE 26444
- LAND ROVER LR023288
- MB 236.82
- VW G 055 162
- VW G 060 162



**FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH**
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
DEUTSCHLAND

Tel : +49 621 3701-0
Fax : +49 621 3701-7000
www.fuchs.com
zentrale-flg@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden)

## TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Dichte bei 15°C | DIN 51757 | 0,843 g/ml |
| Kinematische Viskosität bei 40°C | DIN 51562-1 | 28,3 mm²/s |
| Kinematische Viskosität bei 100°C | DIN 51562-1 | 6 mm²/s |
| Viskositätsindex | DIN ISO 2909 | 166 |
| Pourpoint | DIN ISO 3016 | -42 °C |
| Produkteinfärbung | DIN 10964 | green |



**FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH**
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
DEUTSCHLAND

Tel : +49 621 3701-0
Fax : +49 621 3701-7000
www.fuchs.com
zentrale-flg@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden)

Hinweis

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich.

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Note

The information contained in this product information is based on the experience and know-how of FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in the development and manufacturing of lubricants and represents the current state-of-the-art. The performance of our products can be influenced by a series of factors, especially the specific use, the method of application, the operational environment, component pre-treatment, possible external contamination, etc. For this reason, universally-valid statements about the function of our products are not possible.

Our products must not be used in aircraft or spacecraft. Our products may be used in the manufacture of components for aircraft or spacecraft if they are removed without residue from the components prior to assembly into the aircraft or spacecraft.

The information given in this product information represents general, non-binding guidelines. No warranty expressed or implied is given concerning the properties of the product or its suitability for any given application. We therefore recommend that you consult a FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH application engineer to discuss application conditions and the performance criteria of the products before the product is used. It is the responsibility of the user to test the functional suitability of the product and to use it with the corresponding care.

Our products undergo continuous improvement. We therefore retain the right to change our product program, the products, and their manufacturing processes as well as all details of our product information sheets at any time and without warning, unless otherwise provided in customer-specific agreements. With the publication of this product information, all previous editions cease to be valid. Any form of reproduction requires express prior written permission from FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. All Rights reserved.



**FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH**
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
DEUTSCHLAND

Tel : +49 621 3701-0
Fax : +49 621 3701-7000
www.fuchs.com
zentrale-flg@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden)