



Vorläufige Spezifikation
Preliminary Specification

KETTLITZ- Medialub 3000 AKKU

Ersetzt Spezifikation vom:
Replaces Specification of:

Gültig ab: 10.01.2018
Valid from:

Chemische Charakterisierung: Kettenschmierstoff auf Wasserbasis, additiviert
Chemical Characteristics: chain lubricant waterbased, containing additives

Aussehen: transparente, braune Flüssigkeit
Appearance: transparent, brown liquid

Verpackung: in Gebinden nach Kundenspezifikation
Packing: packing according to customers' specification


Lagerfähigkeit: 2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung
Storage Stability: 2 years under suitable storage conditions

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES		PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
* Dichte (g/cm ³) Density	15 °C	DIN 51 757	1,030 ± 0,010
* Refraktion Refractive Index	n _D ²⁰	DIN 51 423-2	1,370 ± 0,010
* Viskosität (mm ² /s) Viscosity	40 °C	ASTM D 7042	168 ± 10 %

Werte zur Information
Values for Information

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES		PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
Farbe Color		ASTM D 1500	ca. 3
Stockpunkt (°C) Setting Point		DIN 51 583	ca. - 10 °C

oelluxx24.de - Schmierstoffe.Einfach.Gut.



Die mit einem * gekennzeichneten chemischen und physikalischen Eigenschaften werden im Rahmen unserer Qualitätskontrolle von jeder Produktionscharge bestimmt und in unserem Lieferzertifikat ausgewiesen.
Die nicht mit einem * gekennzeichneten Daten sind Richtwerte und dienen nur zur Information.
The chemical and physical properties marked with * will be determined of every production lot within the scope of our finished goods quality assurance and will be stated in our Certificate of Analysis.
The data, which are not marked with * are guide values and listed for information purposes only.