



Castrol EDGE 10W-60

Boosted with TITANIUM FST™ - Strength for Maximum Performance

Beschreibung

Das Castrol EDGE Programm mit **TITANIUM FST™** steht für unsere besten und leistungsfähigsten PKW Motoröle, die eine hervorragende Motor-Performance auch bei kritischer Motorbelastung bieten.

Die Entwicklung von kleineren leistungstärkeren Motoren wird durch den Bedarf nach effizienteren Fahrzeugen und niedrigeren Emissionen getrieben. Das Einzige das Motorenkomponenten voneinander trennt ist das Motorenöl, es muss daher stark sein und stark bleiben.

Castrol EDGE ist unser stärkstes Motorenöl. **TITANIUM FST™** verdoppelt die Schmierfilmstärke und verhindert, bei zugleich reduzierter Reibung, das Auftreten von Mangelschmierung.

Castrol EDGE 10W-60 mit **TITANIUM FST™** ist ein vollsynthetisches Hochleistungsmotoröl für moderne Benzin- und Diesel PKW das Ihrem Motor hilft, maximale Leistung abzugeben.

Anwendung

Castrol EDGE 10W-60 ist für die Verwendung in Benzin- und Diesel-Automotoren geeignet, für die der Hersteller ein Motoröl Typ ACEA A3/B3, A3/B4 bzw. API SN/CF der Viskosität 10W-60 empfiehlt.

Castrol EDGE 10W-60 freigegeben für die Nutzung in BMW M-Modellen.

Castrol EDGE 10W-60 freigegeben für die Nutzung in Koenigsegg Motoren.

Bitte beachten Sie die Angaben in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs und hier im Abschnitt "Spezifikationen".

Vorteile

Castrol EDGE 10W-60 mit **TITANIUM FST™** :

- übertrifft die höchsten Anforderungen der Premium-Hersteller
- reduziert Ablagerungen und ermöglicht optimale Motorenperformance
- ermöglicht lange Ölwechselintervalle auch bei starker Beanspruchung
- bietet ausgezeichneten Verschleißschutz auch bei harten Fahrbedingungen und hohen Temperaturen

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol EDGE 10W-60
Dichte bei 15 °C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.853
Viskosität, kinematisch bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	22.7
Viskosität, kinematisch bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	160
Viskosität, CCS -25 °C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4879
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	173
Flammpunkt, PMCC	ASTM D93	°C	203
Sulfatasche	ASTM D874	% wt	1.29
Pour Point	ASTM D97	°C	-39

Spezifikationen

ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/CF
Approved for BMW M-Models
Koenigsegg Approved
VW 501 01/ 505 00

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol EDGE 10W-60

20 Jun 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

BP Europa SE, Überseeallee 1, 20457 Hamburg
040/6395 2222
www.castrol.com/de