Technische Information

Divinol Fett L 283

Artikelbeschreibung

- vielseitig einsetzbares Lithiumseifenschmierfett
- mechanisch hoch belastbar
- wasserbeständig
- Kennzeichnung nach DIN 51 825: KP 2 K-30
- Kennzeichnung nach ISO 6743-9: ISO-L-XCCHB 2

Freigaben

MAN 283 Li-P 2
Renault 03-80-200 / P, Kategorie 47 - A

Typische Kennzahlen

Farbe / Aussehen:	bräunlich, glatt
Verdicker:	Lithiumseife
Temperatureinsatzbereich:	-35°C - +130°C
NLGI-Klasse / DIN 51 818:	2
Grundölviskosität/40°C / ASTM D 7042:	100 mm²/s
Tropfpunkt / DIN ISO 2176:	190 °C
Walkpenetration/0,1mm, 60 Doppelhübe / DIN ISO 2137:	280
Walkpenetration/0,1mm, 10 000 Doppelhübe / DIN ISO 2137:	295
Wasserbeständigkeit / DIN 51807-1:	Bewertungsstufe 1
Fließdruck bei -35°C / DIN 51 805:	1150 hPa
Ölabscheidung, Normaltest / DIN 51 817:	5,0 %
Korrosionsschutzverhalten (EMCOR-Test) / DIN 51 802:	0/0

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZG Division: Industrieschmierstoffe
Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG
Schlossstr. 20 - 73054 Eislingen/Fils
Tel. +49 7161 802-0 - Fax +49 7161 802-290
www.zeller-gmelin.de - info@zeller-gmelin.de

Technische Information

Divinol Fett L 283

Korrosionswirkung auf Kupfer 120°C / DIN 51 811:	Korrosionsgrad 1
VKA Schweißkraft / DIN 51 350-4:	2600 N

Anwendung / Applikation

Divinol Fett L 283 ist einsetzbar zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern, auch solchen mit relativ hohem Gleitreibungsanteil in Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen und Industriemaschinen aller Art in einem weiten Gebrauchstemperaturbereich.

Das Produkt ist gut förderbar in Zentralschmieranlagen mit Progressivverteilern.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei Fragen zur Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

ZG Division: Industrieschmierstoffe
Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG
Schlossstr. 20 - 73054 Eislingen/Fils
Tel. +49 7161 802-0 - Fax +49 7161 802-290
www.zeller-gmelin.de - info@zeller-gmelin.de