

PANOLIN ARC-FLUID XR 230

Rostschutzmittel – lösungsmittelhaltig

PANOLIN ARC-FLUID XR 230:

- ist ein dunkles, dehnbares Rostschutzmittel für den langfristigen Schutz von Metalloberflächen
- bildet einen gegenüber Sprühsalz und Salzwasser ausserordentlich widerstandsfähigen 23 µm-Film
- lösungsmittelhaltig, enthält White Spirit und Testbenzin
- gute Auftragbarkeit

Einsatz (Herstellervorschriften beachten)

- besonders geeignet als Rostschutzmittel für Automobile und andere Fahrzeuge
- Ackergeräte

Anwendung

PANOLIN ARC-FLUID XR 230 kann durch Tauchen, Sprühen oder mit Pinsel aufgetragen werden.
PANOLIN ARC-FLUID XR 230 nur im Freien oder sehr gut gelüfteten Räumen anwenden.

Rostschutzdauer (Versuchswerte/typische Filmdicke ≈ 23 µm)

- 25 Tage/5 %-iges Sprühsalz
- 60 Tage/Feuchtigkeitskammertest (Schutzfilm nach Testende immer noch wirksam)

Technische Daten (Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen)

PANOLIN ARC-FLUID XR 230	Prod.Nr.	Dichte g/cm ³ 15 °C	Filmdicke in µm	Flammpunkt i.o.T. in °C
	56410	0.980	23	< 28

Sicherheitsrelevante Hinweise

entnehmen Sie bitte der Gebindeetikette oder im Detail dem Sicherheitsdatenblatt (kann bei PANOLIN angefordert werden)