



Mobil Super™ 3000 X1 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube, Deutschland

Hochleistungsmotorenöl

Produktbeschreibung

Das Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 ist ein Hochleistungsmotorenöl, das lange Motorlebensdauer für zahlreiche Fahrzeugtypen verschiedenen Alters sowie erhöhten Schutz über einen breiten Temperaturbereich bietet.

Eigenschaften und Vorteile

Die Mobil Super 3000-Produkte sind in der Automobilindustrie erprobt. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Fahrzeug die optimale Leistung erbringt, wie Sie es erwarten. Das Mobil Super 3000 X1 5W-40 bietet:

- Herausragenden Schutz bei hohen Temperaturen
- Herausragenden Schutz bei niedrigen Temperaturen
- Sauberen Motor und Schutz vor Schlamm- und Sinterbildung
- Verbesserten Verschleißschutz

Anwendungen

Mobil Super 3000 X1 5W-40 bietet Ihnen Schutz, der über den konventioneller Motoröle hinausgeht. ExxonMobil empfiehlt Mobil Super 3000 X1 5W-40, wenn Ihr Fahrzeug regelmäßig erschwerten Betriebsbedingungen ausgesetzt ist, in denen es dazu beitragen kann, Schäden wegen häufiger Hochtemperaturbelastung des Motors zu verhindern:

- Geeignet für viele Motortechnologien
- Benzin- und Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter (DPF)
- Pkw, SUVs, Kleinlaster und Kleinbusse
- Autobahnfahrten und Stadtverkehr (Stop-and-Go)
- Hochleistungsmotoren
- Normale bis anspruchsvolle Betriebsbedingungen
- Turbolader und Motoren mit Direkteinspritzung

Beachten Sie immer die Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges bezüglich der empfohlenen Motorölviskosität und den Spezifikationen.

Spezifikationen / Freigaben

Mobil Super 3000 X1 erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:	5W-40
ACEA A3/B3, A3/B4	X
AAE (STO 003) Group B6	X

Mobil Super 3000 X1 hat von den folgenden Herstellern Zulassungen:	5W-40
MB-Approval 229.3	X
VW 502 00/505 00	X
BMW Longlife-01	X
Porsche A40	X

Mobil Super 3000 X1 hat von den folgenden Herstellern Zulassungen:	5W-40
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296	X
Renault RN0710 / RN0700	X
AVTOVAZ (Lada-cars)	X

Mobil Super 3000 X1 wird von ExxonMobil für den Einsatz in folgenden Anwendungen empfohlen:	5W-40
Opel GM-LL-B-025	X

Typische Produktdaten

Mobil Super 3000 X1	
Viskosität	5W-40
mm ² /s bei 40°C	84
mm ² /s bei 100°C	14
Sulfatasche, Masse %, ASTM D 874	1,1
Phosphor	0,0095
Flammpunkt, °C, ASTM D 92	222
Dichte bei 15° C kg/l, ASTM D 4052	0,855
Pourpoint, °C, ASTM D 97	-39

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Auf Grundlage der verfügbaren Informationen verursacht dieses Produkt keine gesundheitlichen Schäden, wenn es, wie in der Anwendung vorgesehen, verwendet und wenn den Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt Folge geleistet wird. Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie von Ihrem Verkaufsbüro oder aus dem Internet. Dieses Produkt sollten nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen verwendet werden. Das Produkt muss unter Beachtung der Umweltvorschriften entsorgt werden.

Das Mobil Warenzeichen, das Pegasus Design und Mobil Super Motor Oil sind Markenzeichen der Exxon Mobil Corporation oder einer ihrer Niederlassungen.

03-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der

Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichmaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.

oelluxx24.de - Schmierstoffe.Einfach.Gut.

oelluxx  24