



SILKOLENE SCOOT 2

**MC-Syn Technologie - molekular umgewandelte Synthetisches 2-Takt-Motor
Öl für Roller und Mopeds**

Beschreibung

SILKOLENE SCOOT 2 bietet hervorragende Anti-Verschleiß-Eigenschaften und wurde speziell für Roller, Mopeds und Minibikes entwickelt. Eine Formulierung zur sauberen Verbrennung gegen Vorzündung, Ring- und Zündkerzenverschmutzung.

SILKOLENE SCOOT 2 enthält ein aschearmes Additivsystem und eine exklusive synthetische Anti-Verschleiß-Chemie, um eine lange Lebensdauer des Motors, mit der Freiheit von Verschmutzungen und schweren Brennkammerablagerungen zu fördern

Anwendung

SILKOLENE SCOOT 2 ist mit allen Kraftstoffarten kompatibel. Es ist für kleine Motoren konzipiert und eignet sich für den Einsatz mit Autolube-Injektorsystemen oder als Premix.

SILKOLENE SCOOT 2 wird für den Einsatz zwischen 33 und 50 zu 1 (3% bis 2%) empfohlen, aber es wird geraten, immer die Empfehlungen der Motorenhersteller zu befolgen.

Vorteile

- Fördert die Sauberkeit der Brennkammer
- Vehindert Zündkerzenverschmutzung und Vorzündung durch Carbonaufbau
- Beständig gegen Ringfixierung und Kolbenfresser
- Raucharme Formel JASO FC

Spezifikationen / Freigaben

- ISO L-EGC
- JASO FC

PI60222, PMA, 03.09.2018

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Eigenschaften	Testmethode	Einheit
Spezifisch Dichte bei 15°C	IP160	0.872
Kinematische Viskosität bei 40°C	IP71	68.4 mm ² /s
Kinematische Viskosität bei 100°C	IP71	9.88 mm ² /s
Viskositätsindex	IP226	127
SAE – Klassifikation		20W-30
Flammpunkt, geschlossener Tiegel	IP34	95 °C
Pourpoint	IP15	-21 -C
JASO Spezifikation Sichtbare Rauch-Bewertung (JASO M342)		93*

*MINDESTANFORDERUNG FÜR JASO FC IST 85

PI60222, PMA, 03.09.2018



Silkolene®
SUPERIOR MOTORCYCLE OILS

TECHNICAL DATA

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Unsere Produkte dürfen nicht in Luft-/Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon verwendet werden. Dies gilt nicht, soweit die Produkte vor dem Einbau von Bauteilen in ein Luft-/Raumfahrzeug wieder entfernt werden. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall.

Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH.

© FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH. Alle Rechte vorbehalten.