

Technische Information

Divinol Zweitaktöl FF

Artikelbeschreibung

Raucharmes, teilsynthetisches Universal-Zweitaktmotorenöl neuester Generation mit integriertem Kraftstoffstabilisator („Fuel Fresh“). Darüber hinaus enthält dieses hochwertige Zweitaktöl reinigende und korrosionsverhindernde Wirkstoffe und ist für die Gemisch- und Getrenntschmierung von luft- und wassergekühlten Zweitaktmotoren aller Fabrikate geeignet. Durch Lösevermittler wird eine selbsttätige und gleichmäßige Vermischung mit dem Kraftstoff gewährleistet. Mischbarkeit im Verhältnis bis zu 1:50.

Die Vorteile von Divinol Zweitaktöl FF:

- Verhindert die Alterung des Kraftstoffgemisches
- Problemlose Überwinterung von Zweitakt-Geräten
- Ermöglicht einen einwandfreien Motorstart auch nach längerer Lagerzeit
- Schützt vor Korrosion
- Hält die Kraftstoffanlage sauber

Divinol Zweitaktöl FF unterstützt bei durchschnittlicher Kraftstoffqualität sowie sachgerechter Lagerung optimal die Kraftstoffeigenschaften, wie z.B. exzellente Zündfähigkeit ca. 2 Jahre. Beim Einsatz von hochwertigem Kraftstoff auch darüber hinaus.

Spezifikation

JASO FD; ISO-L-EGD; API TC; GLOBAL GD

Typische Kennzahlen

Farbe / DIN ISO 2049:	Rot
Viskosität/40°C / ASTM D 7042:	56 mm ² /s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042:	9,6 mm ² /s
Viskositätsindex / ASTM D 2270:	154
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185:	0,860 g/m ³
Pourpoint / DIN ISO 3016:	-21 °C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN EN ISO 2592:	100 °C

26150

07/2018-26150-18

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

Technische Information

Divinol Zweitaktöl FF

Anwendung / Applikation

Divinol Zweitaktöl FF wird genauso verwendet wie herkömmliche Zweitaktöle. Geeignet für Motorsägen, 2-Takt-Rasenmäher, Mofas usw. im Mischungsverhältnis bis 1:50 (die jeweiligen Herstellervorschriften sind zu beachten).

Dosierung

null

Benzinmenge in l	Zweitaktöl in l
1	0,02 (20ml)
5	0,1 (100ml)
10	0,2 (200ml)
15	0,3 (300ml)
20	0,4 (400ml)
25	0,5 (500ml)

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

oelluxx24.de - Schmierstoffe.Einfach.Gut.

26150

07/2018-26150-18

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2