Technisches Datenblatt

ERC Guard Kinetic

Technische Daten:

Aussehen: gelb-braune Flüssigkeit

Dichte: 0,94

Inhaltsstoffe:

Zubereitung aus Stabilisatoren, Detergenzien, Zündwilligkeitsverbesserern, Korrosionsminderern und Schmierfähigkeitsverbesserern in Mineralöl; Aschefrei

Beschreibung:

Performance-Additiv für die Verbrennung von Mitteldestillaten (Heizöl, Diesel) in stationären Motoren; die DIN-Konformität der Kraftstoffe bleibt erhalten

Einsatzgebiet:

Für die regelmäßige Anwendung in stationären Motoren zur Verbesserung des Betriebsverhaltens und Erhöhung der Lebensdauer

Produkteigenschaften:

- Verbesserung des Zündverhaltens (ruhigerer Motorlauf, Frequenz-Stabilität)
- Kontinuierliche und schonende Reinigung des Systems und der Düsen
- Verminderung von Korrosion und Verschleiß
- Schutz der Umwelt durch saubere Verbrennung
- Verbesserung der thermischen und Lagerstabilität
- Pumpenschmierung
- Aschefreie Verbrennung

Dosierung:

1 Liter reicht für 1000 Liter Kraftstoff

Ein aus schwefelarmem Heizöl (nach DIN 51603-1) und Guard Kinetic (Dosierung 1:1000) hergestelltes Gemisch erhält folgende Eigenschaften:

Anwendungshinweise:

Vor jeder Tankbefüllung in den Vorratstank geben

Lagerung:

Trocken lagern, angebrochene Gebinde dicht verschließen

Haltbarkeit: mind. 3 Jahre in originalverschlossenem Gebinde

Sicherheitshinweise:

Siehe ERC Sicherheitsdatenblatt No. 31-4543

Hinweise für den Anwender:

Die enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und entsprechen unserem besten Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Da die Anwendung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegt, kann aus dem Inhalt dieses Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

ERC Additiv GmbH
Bäckerstraße 13 , 21244 Buchholz
Tel. 04181-216 500 , Fax 04181-216 599
Internet: http//www.erc-additiv.de , e-mail: office@erc-additv.de