



Produktinformation

Nr. 64110000

KAJO-Mehrzweckfett KL 2 k

KAJO-Mehrzweckfett KL 2 k wird auf der Basis von hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithium 12 Hydroxystearat als Verdicker hergestellt. Hierdurch besitzt das Produkt eine hervorragende Walkstabilität. Des Weiteren enthält **KAJO-Mehrzweckfett KL 2 k** Zusätze zur Verbesserung des Rost- und Korrosionsschutzverhaltens.

Praxis-Vorteile:

KAJO-Mehrzweckfett KL 2 k ist auf eine breite Anwendung ausgelegt. Unser Produkt hat sich vielfältig in der Praxis bewährt. Es findet Verwendung als Gleit- und Wälzlagerfett an Fettschmierstellen von Kraftfahrzeugen, LKW, Industriemaschinen, Förderanlagen, Baumaschinen usw.

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Farbe	naturfarben		
Verdicker	Li-12 Hydroxystearat		
NLGI-Klasse	2		DIN 51 818
Walkpenetration	265 - 295	0,1 mm	ASTM D 217
Penetration nach verlängertem Walken: -100.000 DH	<20	0,1 mm	ASTM D 217
Tropfpunkt	>180	°C	IP 396
Verhalten gegen Wasser 3h/+90°C	1		DIN 51 807-1
Emcor-Test Korrosionsgrad	0/1	Stufe	DIN 51 802
Kupfer-Korrosion 24h/100°C	1A		DIN 51 811
Ölabscheidung bei 40 °C 18 h 7 d	0,45 1,60	% %	DIN 51 817
Gebrauchstemperatur kurzfristig	-30 bis +120 bis +130	°C °C	DIN 51 825
Kennzeichnung	K 2 k-30		DIN 51 502

Version: 4 überarbeitet: 30.05.2016 DR/MJ/Pos./AO

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen bleiben vorbehalten.
Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

D-59609 Anröchte • Phone: +49 (0)2947 881-0 • FAX: +49 (0)2947 881-120 •
email: Schmierstoffe@KAJO.de • Internet: www.KAJO.de