



MOBIFlxx 35 l/min-12 V-DC

ABK-ZVABD-4 m-Set

Artikel-Nr.: 23 006
EAN: 4048358230065
Rabattgruppe: D

Technische Daten

Anschlusskabel mit Abgreifklemmen,
Länge (m): 3
Anschluss saugseitig: G 3/4" i, mit Adapter auf G 1" a
Anschluss druckseitig: G 3/4" i, mit Adapter auf G 1" a
Hydraulische Daten
Bauart Pumpe: Flügelzellenpumpe, selbstansaugend
Förderleistung: 35 l/min, bei freiem Auslauf
Förderdruck bis (bar): 1,6
Saughöhe (m): 3
Fördermedium: Heizöl und Dieselmotoren
Motordaten
Spannung (V): 12 V DC
Stromaufnahme (A): 18
Leistung (kW): 0,22
Sicherung (A): 25
Einschaltdauer bei freiem Auslauf max.
(min): 60
Laufzeit (min) bei geschlossenem
Zapfventil max.: 5
Drehmoment (Nm): 0,38
Drehzahl (U/min): 3300
Bauform: IMB5
Schutzart: IP 54
Werkstoff Pumpengehäuse: AlSi 12 (seewasserbeständig)
Rotor: GG 25
Flügel: PEI 30
Toleranz Flügel - Pumpenraum (mm): ± 0,025
Abmessungen LxBxH (mm): 200 x 150 x 150
Gewicht (kg): 7,3

Spezifikation

- Flügelzellenpumpe mit integriertem Bypass (23 012)
- Ein- und Ausschalter
- Abgabeschlauch, 4 m, DN 19, G 1" a, G 1" i (23 155 957)
- Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung und Drehgelenk, ZVABD (23 168)
- Saugschlauch, 1,6 m, DN 25, G 1" a, G 1" i (23 156)
- Fußventil mit Saugkorb (19 890)
- Heberschutz nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz), ständig wirksam
- Montage Durchlaufzähler NUMERlxx³, dreistellig, möglich (23 193)

Besondere Merkmale

- Durch enge Toleranzen werden hohe Saug- und Druckleistung bei bestem Wirkungsgrad erzielt
- Die Materialpaarung Flügel - Stator garantiert Formstabilität der Flügel bis 200 °C
- Durch Werkstoffwahl geringes Gewicht und außerordentlich lange Lebensdauer
- Die Pumpe kann sowohl mobil als auch ortsfest eingesetzt werden
- Geschraubte Verbindungen, alle Abdichtungen mittels O-Ringen
- Rohrverbindungen leicht montier- und zerlegbar
- Bei Demontage keine Zerstörung wie bei Klebeverbindungen
- Für alle Bereiche, in denen nur eine Stromversorgung durch Batterie zur Verfügung steht, wie z.B. auf der Baustelle, in der Landwirtschaft, auf Booten usw.

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm):	400 x 400 x 220
Gewicht einschließlich Verpackung (kg):	7,92
Verpackungseinheit:	1,0