


MOLYDUVAL

Sekorex LM 50



Kettenfließfett

Ein sehr weiches, gut verstreichbares, haftfähiges Schmierfett für Ketten. Es ist von honigartiger, fließender Konsistenz und bietet neben gutem Korrosionsschutz hervorragenden Verschleißschutz. Neben seiner Eignung für Ketten, kann es auch für Führungen, Drahtseile und Gleitflächen verwendet werden, wenn ein sehr weiches, fließendes Fett empfohlen ist.

Eigenschaften

- * dringt gut ein
- * sehr gute Haftfähigkeit
- * gute Wasserbeständigkeit
- * gut beständig gegen kaltes und heißes Wasser, auch Salzwasser
- * hervorragender Verschleißschutz
- * gute Temperaturbeständigkeit
- * hoher Flammpunkt
- * sehr alterungsbeständig
- * gut beständig gegenüber heißem Dampf
- * anwendbar auf kalten oder heißen Formen
- * dichtungsverträglich

Anwendungen

- * für Getriebe in der Industrie, die langsam laufen aber schwer belastet sind
- * für Ketten bei Staubeinwirkung
- * für Ketten, Antriebs- und Förderketten z.B. an Förderanlagen, Pasteurisieranlagen, Gäranlagen, Sortieranlagen, Schälern, Verpackungs- und Etikettiermaschinen, Schrumpftunneln
- * für Ketten in der Textilindustrie
- * für Ketten an Motorrädern
- * für Ketten an Baumaschinen, Staplern, Mühlen
- * für Ketten in Kraftwerken, z.B. an Brenner-Reinigungsvorrichtungen

Technische Daten

Farbe		brown
Konsistenz, Klasse NLGI	0,1 mm	ca. 00000
Grundöl		Min
Bezeichnung		ISO-L-XBCDA00000
Dichte 15°C	kg/m³	940
Wasserbeständigkeit static	Grade	1-90
Temperaturbereich	°C	-20 -> +120
Temperaturbereich kurzzeitig bis	°C	150

Angaben über Temperaturbereiche sind Richtwerte, die sich an der Zusammensetzung des Produktes und den empfohlenen Anwendungen orientieren. Sie können unter bestimmten Bedingungen deutlich abweichen oder sich während des Einsatzes verändern.

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik !

Die Angaben in dieser Produktinformation entsprechen dem Stand unserer aktuellen Kenntnisse und Erfahrungen in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen. Aufgrund der Komplexität tribologischer Systeme ist die Wirkungsweise unserer Produkte von vielen Parametern abhängig, die wir nicht einschätzen und deren Einfluss wir nicht beurteilen können. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen daher unverbindliche Richtwerte dar, die dem technisch erfahrenen Leser Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen oder Garantien für die Eigenschaften oder Eignung dieses Produktes für einen speziellen Einzelfall beinhalten diese Angaben nicht. Vor einem Einsatz dieses Produktes ist unbedingt die Durchführung von Versuchen erforderlich, um sicherzustellen, dass das Produkt für die spezifische Verwendung sicher, wirtschaftlich und in vollem Umfang geeignet ist. Hierbei ist mit gebotener Sorgfalt vorzugehen.

Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor die Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern. Alle früheren Produktinformationen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Stand : 27.02.2017