

MOLYDUVAL

Soraja TLM Spray



PTFE Gleitlack für die Lebensmittelindustrie

Zur Herstellung wartungsfreier PTFE-Trockenschmierfilme mit guten Trenn- und Gleiteigenschaften. Diese verhindern Verschleiß, erhöhen die Abriebfestigkeit und verhindern ein Festsitzen. Zeichnet sich durch einen sehr niedrigen Reibungskoeffizienten aus.

Eigenschaften

- * guter Korrosionsschutz
- * verringert Verschleiß
- * sehr gute Haftfähigkeit
- * niedriger Reibungskoeffizient
- * schmutzabweisend
- * anthält Haftvermittler

Anwendungen

- * als Trennmittel für Formen
- * zur Konservierung von Maschinenteilen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie
- * für Lagerungen in der Feinmechanik als Lebensdauerschmierung
- * als Gleitmittel für Holz
- * als Trennmittel für Weichkunststoffe
- * zur Beschichtung von Kunststoffen
- * für Ketten an Lebensmittel-, Verpackungs-, Abfüllmaschinen
- * zur allgemeinen Wartung in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie
- * für Gleitlager und Hähne in der Lebensmittelindustrie
- * für Reisverschlüsse

Technische Daten

Farbe		white
Basis		PTFE
Temperaturbereich	°C	-180 -> +240
Gebinde	ml	400

Angaben über Temperaturbereiche sind Richtwerte, die sich an der Zusammensetzung des Produktes und den empfohlenen Anwendungen orientieren. Sie können unter bestimmten Bedingungen deutlich abweichen oder sich während des Einsatzes verändern.

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik !

Die Angaben in dieser Produktinformation entsprechen dem Stand unserer aktuellen Kenntnisse und Erfahrungen in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen. Aufgrund der Komplexität tribologischer Systeme ist die Wirkungsweise unserer Produkte von vielen Parametern abhängig, die wir nicht einschätzen und deren Einfluss wir nicht beurteilen können. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen daher unverbindliche Richtwerte dar, die dem technisch erfahrenen Leser Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen oder Garantien für die Eigenschaften oder Eignung dieses Produktes für einen speziellen Einzelfall beinhalten diese Angaben nicht. Vor einem Einsatz dieses Produktes ist unbedingt die Durchführung von Versuchen erforderlich, um sicherzustellen, dass das Produkt für die spezifische Verwendung sicher, wirtschaftlich und in vollem Umfang geeignet ist. Hierbei ist mit gebotener Sorgfalt vorzugehen.

Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor die Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern. Alle früheren Produktinformationen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Stand : 14.06.2016