

MOLYDUVAL Tack Spray



Sprühkleber

Ein Kontaktklebstoff in Sprühdosen für schnelle, großflächige Verklebung vieler Materialien.

Klebt Schaum- und Isolierstoffe, Hartschäume, Filz, Jute, Textilien, Gewebe, Polsterwatte, viele Kunststofffolien, Papier und Pappe mit sich selbst sowie auf Metall, Holz, Glas, Keramik. Die Klebfuge bleibt elastisch, die Verklebungszeiten sind mehr kurz und die Auftragsmenge ist gering. Für hochbeanspruchte Klebebindungen ist ein beiderseitiges Auftragen zu empfehlen.

Um die Materialverträglichkeit zu prüfen empfiehlt sich eine Testverklebung.

Anwendbar im Einseit- oder Kontaktklebeverfahren, je nach Anforderung.

Eigenschaften

- * starke Kleverigkeit
- * sparsam durch rationelles Auftragen gut dosierbar
- * klebt auch auf lackiertem, und unlackiertem Metall

Anwendungen

- * zum Kleben von Flächen

Technische Daten

Farbe		transparent
Gebinde	ml	400

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik !

Die Angaben in dieser Produktinformation entsprechen dem Stand unserer aktuellen Kenntnisse und Erfahrungen in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen. Aufgrund der Komplexität tribologischer Systeme ist die Wirkungsweise unserer Produkte von vielen Parametern abhängig, die wir nicht einschätzen und deren Einfluss wir nicht beurteilen können. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen daher unverbindliche Richtwerte dar, die dem technisch erfahrenen Leser Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen oder Garantien für die Eigenschaften oder Eignung dieses Produktes für einen speziellen Einzelfall beinhalten diese Angaben nicht. Vor einem Einsatz dieses Produktes ist unbedingt die Durchführung von Versuchen erforderlich, um sicherzustellen, dass das Produkt für die spezifische Verwendung sicher, wirtschaftlich und in vollem Umfang geeignet ist. Hierbei ist mit gebotener Sorgfalt vorzugehen.

Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor die Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern. Alle früheren Produktinformationen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Stand : 21.03.2016