



TURMOSYNTHOIL 75 TF



Ausgabedatum: 08.09.2016

TURMOSYNTHOIL 75 TF ist ein klares synthetisches Spezialöl mit Festschmierstoffen. Sein ausgezeichnetes Haftvermögen bietet zuverlässigen Schutz gegen Korrosion, besonders wenn Maschinenteile häufigen Reinigungs- und Spülprozessen ausgesetzt sind. Darüber hinaus wird durch PTFE-Zusätze im Öl, ein guter Verschleißschutz garantiert.

TURMOSYNTHOIL 75 TF besitzt die NSF/H1-Zulassung für Schmierstoffe, bei denen ein gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln technisch nicht ausgeschlossen werden kann.

Besondere Eigenschaften

- Sehr gutes Haftvermögen
- Weiter Temperatur-Einsatzbereich
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Gute Notlaufeigenschaften
- Hohe Oxidationsstabilität
- Niedrige Verdampfungsrate

Technische Merkmale	Wert	Dimension	Norm / Standard
Farbe	milchig-gelblich		
Dichte bei 20°C	0,94	g/cm ³	DIN 51757
Temperatur-Einsatzbereich	-15 bis 180	°C	
Öltyp	Ester		
Viskosität kin. bei 40°C	42	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskosität kin. bei 100°C	10	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskositätsindex (VI)	230		DIN ISO 2909
Pourpoint	-20	°C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	> 240	°C	DIN EN ISO 2592

Typischer Einsatzort

TURMOSYNTHOIL 75 TF ist ein Mehrzwecköl, passend für eine breite Palette von Anwendungen in der Lebensmittel-, Getränke-, Pharma-, Kosmetik- und Verpackungsindustrie.

Es ist besonders geeignet für die Schmierung von Ketten, Scharnieren, Bolzen und Gelenken, sowie als Trenn- und Gleitmittel.

TURMOSYNTHOIL 75 TF ist in nahezu allen automatischen Schmiersystemen leicht förder- und dosierbar.

Verpackungseinheiten

12 x 400 ml Spraydosen, 6 x 5 l Kanister, 20 l Kanister, 60 l Fass, 200 l Fass



126420



oelluxx24.de - Schmierstoffe.Einfach.Gut.

Die Produkte unterliegen strengen Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werksspezifikationen. Eine Gewähr für die Bewährung in jedem Einzelfall kann infolge der Vielzahl der jeweils vorliegenden Faktoren jedoch nicht gegeben werden. Deshalb empfehlen wir die Durchführung von Praxisversuchen. Jegliche Haftung bleibt ausdrücklich ausgeschlossen.

LUBRICANT CONSULT GMBH · Gutenbergstrasse 13 · 63477 Maintal (Germany)
Tel: +49 (0) 6109 / 7650-0 · Fax: +49 (0) 6109 / 7650-51 · E-Mail: webmaster@lubcon.com · Internet: <http://www.lubcon.com>