

HIGHTEC SUNLUB® CUT 15L

Umweltfreundliches Hochleistungs-Metallbearbeitungsöl. Die nachhaltige und chlorfreie Alternative zu hochlegierten Metallbearbeitungsölen.

Beschreibung

SUNLUB® CUT15L ist die nachhaltige und chlorfreie Alternative zu hochlegierten Metallbearbeitungsölen. Die Additiv-Leistungspakete sind für die Bearbeitung hochfester Materialien ausgelegt. Die wesentlich höhere Schmierfähigkeit der High Oleic Technology in Verbindung mit modernster Additivtechnik ermöglicht den Einsatz sowohl bei Buntmetallen als auch bei hochlegierten Stahlsorten und Aluminium.

Anwendung

SUNLUB® CUT15L eignet sich besonders für die Bearbeitungsarten Räumen, Gewindeschneiden, automatische Schraubenherstellung, Zahnradfräsen, Bohren, Fräsen, Sägen, allgemein zur Verwendung auf Drehbänken und Revolverdrehbänken für schwerstzerspanbare Stahlsorten, Buntmetalle und Guss. Die High Oleic Technology ermöglicht darüber hinaus auch die Bearbeitung von Aluminium und Magnesium.

Vorteile

- High-Oleic-Technologie
- Erhöhung der Werkzeugstandzeiten
- optimale Oberflächenbeschaffenheit
- nicht gesundheitsschädlich
- hoher Flammpunkt
- sehr verdampfungsarm
- Multi-Use Technology
- für alle Materialien
- keine Vermischung
- optimierte Lagerhaltung

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,8633
Kinematische Viskosität KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	16
Flammpunkt	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>190

Diese Kennwerte sind typisch für eine aktuelle Produktion. Die Daten beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften oder die Garantie einer Eignung für einen speziellen Anwendungsfall. Bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, welche die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. ROWE Produkte werden kontinuierlich weiter entwickelt. Deshalb behält sich ROWE das Recht vor, alle technischen Daten dieser Produktinformation jeder Zeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (www.rowe.com.de).

Hinweise

Vor der Umstellung auf SUNLUB® Cut 15L den Ölkreislaufvorab spülen und den Tank reinigen. Das Produkt frostfrei und trocken lagern.

Sie suchen das passende Öl für Ihr Fahrzeug?
Hier geht's zum ROWE-Ölwegweiser.



49643 | 01.11.2015