

# ISORAPID 221

Hochleistungs-Abschrecköl

ISORAPID 221 ist ein universell einsetzbares Hochleistungsabschrecköl mit erhöhter Abkühlwirkung. Es wird sowohl in offenen Bädern eingesetzt als auch für die Chargenabschreckung in geschlossenen Ofenanlagen.

Empfohlene Badtemperaturen: 50 - 80°C

## Physikalische Daten

Aussehen		dunkel	
Dichte/20°C	DIN 51757	0,863	g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt	EN ISO 2592	195	°C
Brennpunkt	EN ISO 2592	235	°C
Viskosität	DIN 51562		
bei 20°C		48,0	mm <sup>2</sup> /s
bei 40°C		21,0	mm <sup>2</sup> /s
bei 50°C		14,5	mm <sup>2</sup> /s
Neutralisationszahl	DIN 51558	0,0	mg KOH/g
Verseifungszahl	DIN 51559	0,0	mg KOH/g
Asche	EN ISO 6245	0,10	%
Conradson-Test	DIN 51551	0,25	%

### Gültig nur in Verbindung mit dem dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt

110713-jh-120010

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.