



TURMOSYNTHOIL HTC 150



Ausgabedatum: 08.03.2016

TURMOSYNTHOIL HTC 150 ist ein synthetisches Hochtemperatur-Kettenöl mit besonderen EP-Additiven für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

TURMOSYNTHOIL HTC 150 enthält außerdem spezielle Additive um Rückstände zu vermeiden.

TURMOSYNTHOIL HTC 150 besitzt die InS/H1-Zulassung für Schmierstoffe, bei denen ein gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln technisch nicht ausgeschlossen werden kann.

Besondere Eigenschaften

- Hohe Temperaturstabilität
- Reduzierter Schmierstoffverbrauch
- Optimaler Schutz gegen Verschleiß
- Extrem geringe Verdampfung
- Geringe Rückstands- und Nebelbildung bei hohen Temperaturen

Technische Merkmale	Wert	Dimension	Norm / Standard
Farbe	bernsteinfarben, transparent		
Dichte bei 20°C	0,99	g/cm ³	DIN 51757
Temperatur-Einsatzbereich	bis 250	°C	
Öltyp	Ester		
Viskosität kin. bei 40°C	155	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskosität kin. bei 100°C	19,5	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskositätsindex (VI)	146		DIN ISO 2909
Pourpoint	< -20	°C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	> 250	°C	DIN EN ISO 2592

Typischer Einsatzort

Thermisch hochbelastete Ketten in Pizza-Öfen, industriellen Backöfen, Hochtemperatur-Trocknern, Färbereien, Förderketten in Verpackungsanlagen und in diversen anderen Bereichen der Lebensmittelindustrie.

TURMOSYNTHOIL HTC 150 kann mittels Zentralschmieranlagen, Tropfölschmierung oder manuell aufgebracht werden.

Verpackungseinheiten

12 x 400 ml Spraydosen, 6 x 5 l Kanister, 60 l Fass, 200 l Fass



1795816



Die Produkte unterliegen strengen Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werksspezifikationen. Eine Gewähr für die Bewährung in jedem Einzelfall kann infolge der Vielzahl der jeweils vorliegenden Faktoren jedoch nicht gegeben werden. Deshalb empfehlen wir die Durchführung von Praxisversuchen. Jegliche Haftung bleibt ausdrücklich ausgeschlossen.

LUBRICANT CONSULT GMBH · Gutenbergstrasse 13 · 63477 Maintal (Germany)

Tel: +49 (0) 6109 / 7650-0 · Fax: +49 (0) 6109 / 7650-51 · E-Mail: webmaster@lubcon.com · Internet: <http://www.lubcon.com>