



TURMOSYNTH VG 1



Ausgabedatum: 23.07.2015

TURMOSYNTH VG 1 ist ein sehr dünnflüssiges Kohlenwasserstoffgemisch, das sich als Reiniger, als Entfetter und auch als Trägermedium zum Verdünnen von Schmierstoffen eignet.

TURMOSYNTH VG 1 besitzt die InS/H1-Zulassung für Schmierstoffe, bei denen ein gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln technisch nicht ausgeschlossen werden kann.

Besondere Eigenschaften

- Gute Verträglichkeit mit Elastomeren und Metallen
- Verdampft sehr schnell und rückstandsfrei
- Wasserunlöslich
- Niedriger Pourpoint

Technische Merkmale	Wert	Dimension	Norm / Standard
Farbe	farblos - transparent		
Dichte bei 20°C	0,7	g/cm ³	DIN 51757
Viskosität kin. bei 25°C	0,72	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Pourpoint	< -50	°C	DIN ISO 3016

Typischer Einsatzort

TURMOSYNTH VG 1 ist ein schnell flüchtiger Spezialreiniger und Entfetter. Er ist besonders geeignet zur Entfernung von Öl, Fett oder Wachs in der pharmazeutischen Industrie, in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.

TURMOSYNTH VG 1 wird auch als Dispergiermittel für diverse Schmierstoffe eingesetzt.

Verpackungseinheiten

12 x 500 ml Spraydosen, 6 x 1 l Flaschen, 6 x 5 l Kanister, 20 l Kanister, 60 l Fass, 200 l Fass



1795818

