

# TURMOFLUID ED 13

Ausgabedatum: 20.04.2016

**TURMOFLUID ED 13** ist ein universell einsetzbares, synthetisches Schmieröl mit guter Spreitwirkung.

Eine spezielle Wirkstoffkombination ermöglicht ein Aufbringen auch auf feuchte Metallteile.

**Besondere Eigenschaften**

- Hervorragende Wasserverdrängungseigenschaften
- Sehr gutes Kriechvermögen
- Hohe Metallaffinität
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Silikonfrei

| Technische Merkmale | Wert | Dimension | Norm / Standard |
|---|---|---|---|
| Farbe | hellgelb | | |
| Dichte bei 20°C | 0,88 | g/cm³ | DIN 51757 |
| Temperatur-Einsatzbereich | -45 bis 150 | °C | |
| Öltyp | synth. KW | | |
| Viskosität kin. bei 40°C | 22 | mm²/s | DIN EN ISO 3104 |
| Viskositätsindex (VI) | 78 | | DIN ISO 2909 |
| Pourpoint | -50 | °C | DIN ISO 3016 |

**Typischer Einsatzort**

**TURMOFLUID ED 13** wird universell eingesetzt zur Schmierung von Maschinen, Maschinenteilen und Ketten, in der Mess- und Regeltechnik, im Maschinen- und Werkzeugbau, sowie in der Lebensmittel- und Kunststoffindustrie.

**Verpackungseinheiten**

12 x 400 ml Spraydosen, 6 x 1 l Flaschen, 5 l Kanister, 20 l Kanister, 60 l Fass, 200 l Fass

Die Produkte unterliegen strengen Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werksspezifikationen. Eine Gewähr für die Bewährung in jedem Einzelfall kann infolge der Vielzahl der jeweils vorliegenden Faktoren jedoch nicht gegeben werden. Deshalb empfehlen wir die Durchführung von Praxisversuchen. Jegliche Haftung bleibt ausdrücklich ausgeschlossen.

LUBRICANT CONSULT GMBH · Gutenbergstrasse 13 · 63477 Maintal (Germany)
Tel: +49 (0) 6109 / 7650-0 · Fax: +49 (0) 6109 / 7650-51 · E-Mail: webmaster@lubcon.com · Internet: http://www.lubcon.com