



TURMOFLUID 300 OM



Ausgabedatum: 25.07.2017

TURMOFLUID 300 OM ist ein vollsynthetisches Haft-Schmieröl.

Besondere Eigenschaften

- Hervorragende Haftung
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Hohe Oxidationsbeständigkeit
- Mindert Reibung und Verschleiß
- Sehr hohes Druckaufnahmevermögen
- Keine harten Verkrustungen, dadurch einfache Reinigung der Maschinenteile

Technische Merkmale	Wert	Dimension	Norm / Standard
Farbe	dunkelgrün		
Dichte bei 20°C	0,92	g/cm ³	DIN 51757
Temperatur-Einsatzbereich	bis 250	°C	
Öltyp	synth. KW		
Viskosität kin. bei 40°C	3750	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskosität kin. bei 100°C	305	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskositätsindex (VI)	208		DIN ISO 2909
Pourpoint	-5	°C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	> 250	°C	DIN EN ISO 2592

Typischer Einsatzort

TURMOFLUID 300 OM wird erfolgreich eingesetzt in offenen Antrieben, Zahnradern und Ketten. Es ist besonders gut geeignet für Drahtseile, Führungsbahnen, Gleitstellen und Schaltnocken.

Verpackungseinheiten

12 x 400 ml Spraydosen, 6 x 5 l Kanister, 20 l Kanister, 60 l Fass, 200 l Fass

Die Produkte unterliegen strengen Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werksspezifikationen. Eine Gewähr für die Bewährung in jedem Einzelfall kann infolge der Vielzahl der jeweils vorliegenden Faktoren jedoch nicht gegeben werden. Deshalb empfehlen wir die Durchführung von Praxisversuchen. Jegliche Haftung bleibt ausdrücklich ausgeschlossen.

LUBRICANT CONSULT GMBH · Gutenbergstrasse 13 · 63477 Maintal (Germany)

Tel: +49 (0) 6109 / 7650-0 · Fax: +49 (0) 6109 / 7650-51 · E-Mail: webmaster@lubcon.com · Internet: <http://www.lubcon.com>