Technisches Datenblatt

LPG GasLube Premium (52-0120)

1:1000 (1000 mg/kg)

Technische Daten:

Aussehen:	leicht gelbliche Flüssigkeit
Dichte:	0,87-0,88 g/cm^{-3}
Viskosität (at 20°C):	21,09 mm^2/s
pour point:	- 18 °C
cloud point (CP):	- 13 °C
Flammpunkt:	> 55 °C

Inhaltsstoffe:

Zubereitung aus Ventilschutz-Wirkstoffen im Mineralöl.

Beschreibung:

Multifunktionales Verschleißschutzadditiv für LPG-betriebene Fahrzeuge. Zugabe durch direkte Injektion mit einem Dosiersystem direkt in die Gasphase.

Anwendungshinweise: Geeignet für alle handelsüblichen Additiv-Dosiersysteme. Empfohlen wird die Zugabe mit Hilfe des ValveProtectorModul. Der Electronic Valve-Protector hat eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) des Kraftfahrtbundesamtes (KBA). Der Additiv-Verbrauch wird direkt durch den Bedarf geregelt.

Kälteverhalten: Bei tiefen Temperaturen kann es zu einer Eintrübung des Produktes kommen. Diese geht jedoch nach dem Aufwärmen wieder in Lösung (auf Homogenität achten).

Einsatzgebiet:

Für die regelmäßige Anwendung in LPG-betriebenen Fahrzeugen zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit.

ERC Additiv GmbH, Bäckerstraße 11-13, 21244 Buchholz

Tel. 04181-216 500 ⇔ Fax 04181-216 599, http//www.erc-additiv.de, e-mail: office@erc-additiv.de

Produkteigenschaften:

- gleicht die im LPG-Autogasbetrieb fehlenden Schmiereigenschaften aus
- Schutz der Ventile und Ventilsitze vor hohen Belastungen
- reduziert Verbrauch und Schadstoffemissionen
- Reinigung der Injektoren und des Treibstoff-Systems
- vermindert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer des Motors
- kühlt und schmiert die Verbrennungsräume

Das Produkt wurde durch Umweltbundesamt (UBA) getestet mit dem Ergebnis: Die Verwendung des Additivs zum Einsatz in flüssiggasbetriebenen Fahrzeugmotoren ist freigegeben durch das Umweltbundesamt (UBA).
Abgasverhalten: Durch die DEKRA getestet und für unbedenklich befunden.

Dosierung:

Empfohlene Dosierungsrate 1:1000 (1000 mg/kg)

Gebinde:

- 1 L Flasche

Lagerung:

Trocken, bei Raumtemperatur lagern, angebrochene Gebinde dicht verschließen. Temporär höhere Temperaturen sind unproblematisch. Direkte Sonnenstrahlung vermeiden.
Haltbarkeit: frostfrei mind. 24 Monate in originalverschlossenem Gebinde. Leere Gebinde fachgerecht entsorgen.

Sicherheitshinweise:

Siehe ERC Sicherheitsdatenblatt **52-0120**.

Hinweise für den Anwender:

Die enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und entsprechen unserem besten Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Da die Anwendung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegt, kann aus dem Inhalt dieses Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

ERC Additiv GmbH, Bäckerstraße 11-13, 21244 Buchholz
Tel. 04181-216 500 ⇔ Fax 04181-216 599, http//www.erc-additiv.de, e-mail: office@erc-additiv.de