

# SCHNELL WIRKENDES KONTAKTSPRAY



## PRODUKT ÜBERSICHT

**WD-40 Specialist™ Schnell Wirkendes Kontaktspray entfernt Öl, Schmutz, Flussmittel- und Oxidationsrückstände von empfindlichen elektrischen und elektronischen Geräten. Es durchdringt auch schwer zugängliche Stellen und trocknet schnell, ohne Rückstände zu hinterlassen. Es kann verwendet werden auf elektrischen Geräten, Kontakten, Kunststoff und Gummi.**

## PRODUKTLISTUNG UND -MERKMALE

- ⊕ **Smart Staw™** Sprühsystem für flächiges und punktiertes Sprühen
- ⊕ **Schnell wirkend und nicht leitend**
- ⊕ **Perfekte Reinigung für elektrische/elektronische Geräte, Kontakte, Kunststoff oder Gummi**
- ⊕ **Durchdringt schnell, ohne Rückstände**
- ⊕ **Durchdringt auch besonders schwer zu erreichende Stellen**

**NSF K2 registriert #145372**



## ANWENDUNGSBEREICHE

Elektromontage · Platinen · Steuerungen · Drucker & Kopierer · Schalter · Tonköpfe · Präzisionsinstrumente (Anmerkung: bei Anwendung auf Präzisionsinstrumenten bitte vorab den Hersteller befragen)

## ANWENDUNG

Gerät abstellen und heiße Oberflächen abkühlen lassen. Sämtliche Stecker vom Gerät ziehen, um Stromzufuhr zu vermeiden. Dose vor Gebrauch schütteln. Spray in einem Abstand von 15 bis 20cm direkt auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen, um sämtliche Rückstände zu beseitigen, die den elektrischen Kontakt stören könnten. Produkt vor der Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig abtrocknen lassen.

## TECHNISCHE DATEN

| PRODUKTEIGENSCHAFT                    | SCHNELL WIRKENDES KONTAKTSPRAY         |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Erscheinungsbild                      | Transluzente, nichtviskose Flüssigkeit |
| Geruch                                | Kohlenwasserstoff                      |
| Dichte                                | 0,70 – 0,73                            |
| Sprühkraft                            | 0,6 – 1,2g/s                           |
| Löslichkeit                           | teilweise löslich                      |
| NSF Kategorie                         | K2                                     |
| Entzündbarkeit                        | Hochentzündlich                        |
| Materialverträglichkeit               | Metall, Kunststoff, Gummi              |
| ASTM D-877 (Dielektrische Festigkeit) | >30kV                                  |
| ASTM D-1133 (Kb Wert)                 | >62,3                                  |

## PRODUKTSTAMMDATEN

| ART.NR. DOSE | INHALT | ART.NR. VE | DOSEN PRO VERPACKUNGSEINHEIT |
|--------------|--------|------------|------------------------------|
| 49368        | 400ml  | 49376      | 12 x 400ml                   |

Diese Informationen wurden nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse erstellt und basieren auf Daten und Quellen, die wir für vertrauenswürdig halten. Sie stellen weder eine Zusicherung der Produkteigenschaften noch einen Rechtsanspruch dar. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Bedingungen empfehlen wir stets eine Prüfung unserer Produkte für die vorgesehene Anwendung.



WD-40 Company Zweigniederlassung Deutschland, Siemensstraße 21, D-61352 Bad Homburg, Tel. +49 6172 677 450, Fax. +49 6172 677 499 Sicherheitsdatenblätter unter [www.wd40.de](http://www.wd40.de) oder unter [info@wd40.de](mailto:info@wd40.de)

