



SILKOLENE PRO 4 XP RANGE

XP-Technologie, vollsynthetisches 4-Takt Ester-Motorenöl für alle Hochleistungs-Motorräder

Beschreibung

Die XP-Technologie verwendet eine innovative hohe scherstabile und verdampfungsarme Formulierung, um erhöhte Leistungsfähigkeit, ultimativen Motor- und Getriebeschutz, verringerten Ölverbrauch und erhöhte Kraftstoffeinsparungen, selbst unter Rennbedingungen, zu erreichen. Die XP-Technologie bekämpft den Motorverschleiß und reduziert die Reibung an allen belasteten Oberflächen bei sowohl heißen Temperaturen, als auch bei Kaltstarts.

Anwendung

Formuliert, um den Anforderungen von luft- und wassergekühlten 4-Takt-Motoren gerecht zu werden.

SILKOLENE PRO 4 10W-40 XP

Die empfohlene SAE-Klasse für die meisten Motorradhersteller.

SILKOLENE PRO 4 15W-50 XP

Ideal für großvolumige Motoren, besonders unter heißen Bedingungen.

SILKOLENE PRO 4 10W-60 XP

Empfohlen für großvolumige Motoren, heiße Bedingungen und Motoren mit vermehrter Ölverdünnung.

Vorteile

- Ausgezeichnete Scherstabilität erzielt ein „stay in grade“ Mehrbereichs-Motorenöl auf Basis von hochtemperaturstabilen Estern und sorgfältig ausgewählten, verdampfungsarmen, hochreinen Grundölen
- Umfangreiche Rennerfahrung und Prüfstandsuntersuchungen belegen einen signifikanten Leistungsanstieg, verminderten Kraftstoff- und Ölverbrauch, im Vergleich zu herkömmlichen Produkten
- Neuartige chemische Oberflächeneigenschaften bewirken hervorragende Verschleißigenschaften und unerlässlichen Schutz für Kolben und Bohrungen, Nocken und Lager, selbst unter Rennbedingungen
- Verbessertes Ablagerungsverhalten bei hohen Temperaturen, führen zu einem saubereren Motor und somit einer längerer Lebenszeit und Aufrechterhaltung der Leistung
- Geeignet für Getriebe, bei denen das Öl einen hervorragenden Schutz vor Verschleiß und Pitting leisten muss
- Ausgewogene Reibeigenschaften bieten eine präzise Kontrolle der Kupplung
- Guter Korrosionsschutz, Oxidations- und Nitrationsresistenz, geringere Verdampfungsverluste

Spezifikationen

- API SM/SN

Freigaben

- JASO MA2

*Your Bike's
Adrenaline*

PI60583, PMA, 26.04.2016

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH

Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
Phone: 0621 3701-0
Fax: 0621 3701-570

zentrale@fuchs-schmierstoffe.de
www.fuchs-schmierstoffe.de
www.fuchs-silkolene.de





TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

	10W-40 XP	15W-50 XP	10W-60 XP	Unit	Test Method
Farbe	Rot	Rot	Rot		
Kinematische Viskosität bei 100°C	15.30	20.00	24.20	mm²/s	IP71
Kinematische Viskosität bei 40°C	101.00	143.75	164.24	mm²/s	IP71
Viskositätsindex	160	161	180		IP226
Cold Crank Viscosity					
15W bei -20°C	-	4655	-	cP	
10W bei -25°C	5181	-	5741	cP	
Pourpoint	-36	-33	-33	°C	IP15
Dichte bei 15°C	0.861	0.866	0.862		IP160

*Your Bike's
Adrenaline*

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH

Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
Phone: 0621 3701-0
Fax: 0621 3701-570

zentrale@fuchs-schmierstoffe.de
www.fuchs-schmierstoffe.de
www.fuchs-silkolene.de





Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Unsere Produkte dürfen nicht in Luft-/Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon verwendet werden. Dies gilt nicht, soweit die Produkte vor dem Einbau von Bauteilen in ein Luft-/Raumfahrzeug wieder entfernt werden. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall.

Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH.

© FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH. Alle Rechte vorbehalten.

*Your Bike's
Adrenaline*