RACING SPRAY WHITE

Teilsynthetischer Kettenschmierstoff

Eigenschaften

- **Gebrauchstemperaturbereich: -15 / +120 °C**
- **Reibungsminderung im Kettentrieb**
- **schützt vor Reibrost, Verschleiß und Korrosion**
- **hervorragendes Kriechverhalten**
- **spritzwasserfest, witterungsbeständig**
- **bei niedrigen Umgebungstemperaturen treten keine Verhärtungen auf**

Rollenketten

Beschreibung

RACING SPRAY WHITE ist ein weißer, lösemittelhaltiger, teilsynthetischer Kettenschmierstoff auf Fettbasis mit Festschmierstoffen zur Schmierung von Zweiradketten (Rollenketten). Nach dem Abdunsten des Lösemittels verbleibt ein langzügiges und festhaftendes Fett, welches nicht abgeschleudert oder abgewaschen wird. Durch die weißen Festschmierstoffe ergibt sich ein hervorragender Verschleißschutz.

Einsatzgebiete

RACING SPRAY WHITE wird zur Schmierung von Zweiradketten (Rollenketten) für Motorräder, Motorroller und Mopeds bei niedrigen bis hohen Geschwindigkeiten eingesetzt.

Anwendung

RACING SPRAY WHITE enthält ein Lösemittel, das zur einfachen Aufbringung dient. Vor Inbetriebnahme der Kette muss das Lösemittel verdunstet sein, damit die optimale Haftung des Schmierstoffes gewährleistet ist.

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim/Germany

Phone: +49 621 3701-0
Fax: +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de

Technische Daten: RACING SPRAY WHITE

Bezeichnung	Wert	Einheit	Vorschrift
Farbe	weiß		
Gebrauchstemperaturbereich	-15 /+120	°C	LV0124
Grundöl	teilsyn		
Eindicker	Li		
Abdunstzeit des Lösemittels	30-60	min	

LV = Laborvorschrift
Es gelten die üblichen Toleranzen, Änderungen vorbehalten.

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall darstellen. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Wir weisen darauf hin, dass unsere Produkte für Nuklear-Primärkreisläufe und On-Board Aerospace-Anwendungen nicht eingesetzt werden dürfen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Versionen dieses Dokuments verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Wir sind darauf spezialisiert, Produkte für Grenzfälle in tribologischen Systemen gemeinsam mit dem Anwender zu entwickeln. FUCHS LUBRICANTS GERMANY bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.
E-Mail: zentrale-flg@fuchs.com

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim/Germany

Phone: +49 621 3701-0
Fax: +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de