

STABYLAN G 1000 SPRAY

Mineralölbasische Schmierflüssigkeit mit Graphit als Festschmierstoff

Eigenschaften

- Gebrauchstemperaturbereich: -30 / +100 °C
- hervorragendes Kriechvermögen
- mindert Reibung und Verschleiß
- weist Staub ab und verdrängt Wasser
- geringe Abschleuderverluste durch Haftverbesserer
- gute Notlaufeigenschaften
- verhindert Korrosion



Korrosions-
schutz



Seilaußen-
schmierung



Ketten-
schmierung

Beschreibung

STABYLAN G 1000 SPRAY ist ein dünnflüssiger, lösemittelfreier Schmierstoff, der auf einem ausgesuchten Solventraffinat aufgebaut und mit Graphitzusätzen versehen ist. Der Festschmierstoff ist voll stabilisiert.

Einsatzgebiete

STABYLAN G 1000 SPRAY wird eingesetzt an Kettenantrieben aller Art im Normaltemperaturbereich, z. B. in der Automobilindustrie, der Chemischen Industrie, im Maschinenbau, bei Transport- bzw. Förderketten, Gabelstaplerketten und zur Seilaußenschmierung.

Anwendung

STABYLAN G 1000 SPRAY wird gezielt und sparsam aus der Aerosoldose auf die zu schmierenden Bauteile aufgesprüht. STABYLAN G 1000 ist auch als offene Ware verfügbar.

Technische Daten: STABYLAN G 1000 SPRAY

Bezeichnung	Wert	Einheit	Vorschrift
Farbe	schwarz		
Gebrauchstemperaturbereich	-30 / +100	°C	LV0124
Grundöl	min		
Festschmierstoffe	C		
Grundölviskosität [40°C]	40	mm²/s	DIN 51562-1
Pourpoint	-38	°C	DIN ISO 3016

LV = Laborvorschrift

Es gelten die üblichen Toleranzen, Änderungen vorbehalten.

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall darstellen. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Wir weisen darauf hin, dass unsere Produkte für Nuklear-Primärkreisläufe und On-Board Aerospace-Anwendungen nicht eingesetzt werden dürfen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Versionen dieses Dokuments verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Wir sind darauf spezialisiert, Produkte für Grenzfälle in tribologischen Systemen gemeinsam mit dem Anwender zu entwickeln. FUCHS LUBRICANTS GERMANY bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.
E-Mail: zentrale-flg@fuchs.com