FERROFORM LOCC SPRAY

Schnellrostlöser mit Schmierwirkung

Eigenschaften

- **dringt in festgerostete und festgebrannte Schraubenverbindungen ein**
- **macht gängig**
- **erleichtert das zerstörungsfreie Lösen von Verbindungen**
- **verdrängt Feuchtigkeit**
- **reduziert Reibung und schmiert**
- **schützt vor Korrosion**

Beschreibung

FERROFORM LOCC SPRAY ist ein Schnellrostlöser mit Schmierwirkung auf Mineralölbasis, frei von Feststoffen, wie MoS2 oder Graphit.

Einsatzgebiete

FERROFORM LOCC SPRAY wird eingesetzt zum Gängigmachen und zum zerstörungsfreien Lösen von festgerosteten und festgebrannten Schraubenverbindungen und anderen Mechanismen (besonders gutes Eindringvermögen). FERROFORM LOCC SPRAY vermindert den notwendigen Kraftaufwand beim Lösen. FERROFORM LOCC SPRAY vermindert somit die Verletzungsgefahr durch Abrutschen. Weiterhin dient FERROFORM LOCC SPRAY zum Verdrängen und Unterwandern von Feuchtigkeit in der Kontakt-Technik (z.B. Kfz-Elektrik: Stecker, Zündverteiler, Regler, Kabel). FERROFORM LOCC SPRAY verhindert und beseitigt Kontaktstörungen, die durch Feuchtigkeit verursacht werden. FERROFORM LOCC SPRAY schützt vor Korrosion und Oxidation (durch Einfluss von Luftfeuchtigkeit). FERROFORM LOCC SPRAY dient zum Reinigen von Maschinenteilen, Messinstrumenten und Geräten. FERROFORM LOCC SPRAY wird eingesetzt zum Beseitigen

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim/Germany

Phone: +49 621 3701-0
Fax: +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de

von Quietschen und Reibungswiderständen. Zum Beispiel bei Schlössern (auch Zylinderschlössern), Scharnieren, Federn, Fahrradketten, Mechanismen und Geräten in Industrie, Werkstatt, Haushalt und Garten.

Anwendung

FERROFORM LOCC SPRAY zum Rostlösen kurze Zeit einwirken lassen. In Extremfällen wiederholen.

Hinweis

Auch als Fluid und Pumpspray erhältlich. Als Rostlöser für Schraubenbolzen von Siemens AG, Geschäftsbereich KWU, im Bezugsquellenverzeichnis BZV 12.4 freigegeben.

Technische Daten: FERROFORM LOCC SPRAY

Bezeichnung	Wert	Einheit	Vorschrift
Farbe	gelb		
Grundöl	min		
Korrosionsschutzeigenschaften			
100% rel. Feuchte; 30 °C; AHT	30	Zyklen	DIN EN ISO 6270-2

LV = Laborvorschrift
Es gelten die üblichen Toleranzen, Änderungen vorbehalten.

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall darstellen. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Wir weisen darauf hin, dass unsere Produkte für Nuklear-Primärkreisläufe und On-Board Aerospace-Anwendungen nicht eingesetzt werden dürfen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Versionen dieses Dokuments verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Wir sind darauf spezialisiert, Produkte für Grenzfälle in tribologischen Systemen gemeinsam mit dem Anwender zu entwickeln. FUCHS LUBRICANTS GERMANY bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.
E-Mail: zentrale-flg@fuchs.com

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim/Germany

Phone: +49 621 3701-0
Fax: +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de