



HYDRAULIKÖLE

ADDINOL HYDRAULIKÖL HL 10, 32, 46, 68

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL Hydrauliköle HL sind hochwertige Mineralölraffinate, die Zusätze zur Verbesserung der Alterungsstabilität und des Korrosionsschutzes enthalten.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Einsatz in Hydraulikanlagen, deren Pumpen und Hydrauliken ein Hydrauliköl HL benötigen.
- Hervorragend geeignet zur Schmierung von Gleitlagern, Wälzlagern und Getrieben entsprechend den Herstellervorschriften.
- Sehr gut einsetzbar für allgemeine Schmierzwecke.

SPEZIFIKATION / FREIGABEN

Entsprechen den Anforderungen gemäß:

- DIN 51524-1 (HL)
- DIN 51517-2 (CL)
- DIN EN ISO 6743-4 (HL)

Viskositätseinstufung entsprechend:

- DIN 51519
- ISO 3448

BEZUGSMÖGLICHKEIT




Lieferung vorzugsweise in Drums und 20 l Kanistern.

EIGENSCHAFTEN

- Verbesserte Oxidationseigenschaften
- Exzellente Korrosionsschutzeigenschaften
- Gutes Luftabscheidevermögen
- Sehr gutes Demulgiervermögen

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Minimale Ölalterung mit verlängerten Ölwechselintervallen
- Sehr guter Schutz der Maschinenteile mit niedrigen Wartungs- und Reparaturkosten
- Stabile Hydraulikdrücke
- Schutz vor eindringendem Wasser





ADDINOL HYDRAULIKÖL HL 10, 32, 46, 68

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Testbedingung / Einheit		HL 10	HL 32	HL 46	HL 68	Prüfung nach
ISO-Viskositätsklasse			10	32	46	68	DIN 51519
Dichte	bei 15°C	kg/m³	850	875	875	880	DIN 51757
Viskosität	bei 0°C	mm²/s	69	300	550	988	DIN 51562-1
	bei 40°C	mm²/s	10	32	46	68	
	bei 100°C	mm²/s	2,7	5,6	6,9	8,8	
Flammpunkt	COC	°C	175	220	224	240	DIN EN 2592
Pourpoint		°C	-36	-30	-30	-25	DIN ISO 3016
Luftabscheidevermögen	bei 50°C	min	1	4	6	8	ISO 9120
Alterungsverhalten, Zunahme der NZ	nach 1000 h	mg KOH/g	< 2,0				DIN EN ISO 4263-1
Korrosionsschutz gegenüber Stahl	Verfahren A		bestanden				DIN ISO 7120
Korrosionswirkung auf Kupfer	100°C, 3h	Korr.grad	1				DIN ISO 2160
Demulgierende Eigenschaften	bei 54°C	min	8	12	14	17	
Schaumverhalten	bei 24°C	ml/ml	< 50 / 0				ASTM D 892
	bei 93,5 °C	ml/ml	< 50 / 0				
	bei 24°C nach 93,5°C	ml/ml	< 50 / 0				

ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleich bleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden international in über 70 Ländern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.