



Mobil Agri Super 15W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube, Deutschland

Super Tractor Oil Universal (STOU) Lubricant

Beschreibung

Mobil Agri Super 15W-40 sind Mehrzweckschmieröle hoher Qualität für eine Vielzahl landwirtschaftlicher Geräte. Diese STOU Schmierstoffe zeigen ein zuverlässiges Leistungsverhalten in Diesel- und Ottomotoren, Getrieben, Hydrauliken, Endantrieben und ölbenetzten Bremsen im landwirtschaftlichen Betrieb. Mobil Agri Super Mehrbereichsöle empfehlen sich für eine breite Anwendung und anspruchsvolle Betriebsbedingungen in der Landwirtschaft.

Eigenschaften/Vorteile

Landwirtschaftliche Betriebe nutzen eine Reihe von verschiedenen Geräten, die multifunktionale Eigenschaften des Schmieröles erfordern. Die fortschrittliche Technologie von Mobil Agri Super 15W-40 erfüllt die verschiedenen Anforderungen. Dadurch wird eine Sortenvereinfachung ermöglicht und das Risiko der Falschanwendung reduziert. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen:

Eigenschaften	Vorteile
Gute thermische und Oxidationsstabilität	Reduziert Schlamm- und Hochtemperatur-Ablagerungen
Hohe Wirkstoffreserven	Verbesserter Schutz vor Ablagerungen und Verschleiß
Zuverlässiger Rost- und Korrosionsschutz	Reduziert Verschleiß und verlängert die Lebensdauer der Bauteile, besonders die der Hydraulikkomponenten
Wirkungsvolle Detergent-Dispersanteigenschaften	Halten den Motor sauber und verlängern die Standzeiten der Motoren
Ausreichend hohe Viskosität bei hohen Temperaturen und niedriger Verdampfungsverlust	Sichert einen stabilen Schmierfilm, schützt vor Fressverschleiß und Spiegelflächenbildung, reduziert den Ölverbrauch
Einzigartige Reibeigenschaften und Lasttragevermögen	Verbessert die Kraftübertragung, und verhindert das "Rattern" von nassen Bremsen
Hervorragende Tieftemperaturfließfähigkeit	Erleichtert den Kaltstart und schützt kritische Bauteile vor Verschleiß, gutes Ansprechen der Hydraulik
Verträglich mit handelsüblichen Dichtungsmaterial Mehrzweckprodukt	Längere Standzeiten der Dichtungen, Sortenvereinfachung und Verminderung der Verwechslungsgefahr

Anwendung

- Landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowohl mit Diesel- als auch mit Ottomotor
- Getriebe und Antriebe landwirtschaftlicher Geräte, die Mehrzweckschmieröle verlangen
- Ganzjährig einsetzbar, beachten Sie in jedem Fall die Betriebsmittelvorschriften der Erbauer

Spezifikationen/Freigaben

Mobil Agri Super 15W-40 hat von den folgenden Herstellern Zulassungen:	15W-40
ZF TE-ML 06B / 07B	X
Mobil Agri Super 15W-40 wird von ExxonMobil für den Einsatz in folgenden Anwendungen empfohlen:	15W-40
Massey Ferguson MF 1139,1144,1145	X
API CF	X
API CF-4/SF	X
API GL-4	X

Mobil Agri Super 15W-40 wird von ExxonMobil für den Einsatz in folgenden Anwendungen empfohlen:	15W-40
Caterpillar TO-2	X
John Deere J27	X
Ford New Holland M2C 159B	X

Typische Produktdaten

Mobil Agri Super Multigrades	15W-40
SAE Klasse	15W-40
Viskosität, ASTM D 445	
mm ² /s bei 40°C	96,0
mm ² /s bei 100°C	14,2
Viskositätsindex, ASTM D 2270	140
Sulfatasche, wt%, ASTM D 874	1,5
Gesamtbasenzahl, mg KOH/g, ASTM D 2896	11,2
Pourpoint, °C, ASTM D 97	-30
Flammpunkt, °C, ASTM D 92	220
Dichte bei 15°C kg/l, ASTM D 4052	0,88

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Aufgrund der vorliegenden Informationen wird bei diesem Produkt keine Gesundheitsgefährdung erwartet, sofern es gemäss dessen vorgesehenen Anwendung eingesetzt wird und die empfohlenen Vorsichtsmassnahmen aus dem Sicherheitsdatenblatt befolgt werden. Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage bei Ihrem Verkaufs-Kontakt oder via Internet verfügbar. Dieses Produkt sollte nur für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden und muss unter Beachtung der örtlichen Vorschriften umweltgerecht entsorgt werden.

Giftklasse: frei BAGT Nr.: 611500

Mobil, das Mobil Warenzeichen und das Pegasus Design sind Markenzeichen der Exxon Mobil Corporation oder einer ihrer Niederlassungen.

Mobil, das Mobil Warenzeichen und das Pegasus Design sind Markenzeichen der Exxon Mobil Corporation oder einer ihrer Niederlassungen.

12-2016

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichermassen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu

Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003–2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.

oelluxx  24

oelluxx24.de - Schmierstoffe.Einfach.Gut.