TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Synthetic 2T

Premium Zweitaktöl, mischbar bis zu 1:100

ARTIKELBESCHREIBUNG

Selbstmischendes, aschearmes Hochleistungszweitaktöl auf Basis moderner, synthtetischer Grundöle. **Divinol Synthetic 2T** ist geeignet für luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren. Spezielle Additive gewährleisten auch bei höchsten Beanspruchungen einen hervorragenden Verschleißschutz und verhindern Ablagerungen und Korrosion. Mischbar im Verhältnis bis zu 1:100. Herstellervorschriften beachten!

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049	Rot
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,878 g/cm³
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	31,5 mm²/s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042	7 mm²/s
Viskositätsindex / ASTM D 2270	190
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	80 °C
Pourpoint / DIN ISO 3016	>=-30 °C

SPEZIFIKATION

API TC; JASO FD; Global GD; ISO-L-EGD

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Synthetic 2T

Premium Zweitaktöl, mischbar bis zu 1:100

ANWENDUNG / APPLIKATION

Selbstmischendes, aschearmes Hochleistungs-Zweitaktmotorenöl auf Basis von hochwertigen Grundölen. Für die Gemischschmierung im Mischungsverhältnis bis 1:100 und für Getrenntschmiersysteme (Frischöl-Automatiken) aller Hersteller geeignet. Einsatz auch in 2T-Karts im vom OEM vorgegebenen Mischungsverhältnis einsetzbar. Nicht für Außenbordmotoren geeignet.

DOSIERUNG

Benzinmenge in l	Zweitaktöl in l
1	0,01 (10ml)
5	0,05 (50ml)
10	0,1 (100ml)
15	0,15 (150ml)
20	0,2 (200ml)
25	0,25 (250ml)

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641