

Produktinformation

SILENTAN SPRAY

Beschreibung

SILENTAN SPRAY ist ein lösemittelhaltiger Haftschrnierstoff, bitumen- und schwermetallfrei.

Einsatzgebiete

SILENTAN SPRAY ist einsetzbar bei Schmierung normal beanspruchter Gleitflächen, offen laufender Zahnäder, Zahnstangen, Führungsbahnen.

Hydrobagger: außen liegende Drehkränze

Seilbagger: außen liegende Drehkränze, offen laufende Zahnäder der Hub-, Grab-, Verstellwinden, Baggerseile

Turmdrehkrane: außen liegende Drehkränze, Zahnstangen

Grader: offener Drehkranz, Mittelschar

LKW: Aufsattelkupplung


Gabelstapler: Hubgerüst

Anwendung


SILENTAN SPRAY wird dünn und gleichmäßig aufgesprüht.

Sprühbarer Haftschrnierstoff für Gleitflächen und Zahnäder


- **Gebrauchstemperaturbereich:**
-20 / +80 °C
- **gute Wasserbeständigkeit**
- **mindert Reibung und Verschleiß**
- **schützt vor Korrosion**
- **mechanisch hoch belastbar**




Zahnstangen



Gleitflächen



Korrosionsschutz



offene Getriebe
Pl-Nr.: 6/1 - 6177

2012-06-08/KH/KS Bau

Technische Daten

SILENTAN SPRAY

<u>Bezeichnung</u>	<u>Wert</u>	<u>Einheit</u>	<u>DIN/Vorschrift</u>
Farbe	dunkelbraun		
Gebrauchstemperaturbereich	-20 / +80	°C	LLV 134

LLV = LUBRITECH LABOR VORSCHRIFT

Gebindegrößen:

30x400 ml
weiter auf Anfrage

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall darstellen. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Versionen dieses Dokuments verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Wir sind darauf spezialisiert, Produkte für Grenzfälle in tribologischen Systemen gemeinsam mit dem Anwender zu entwickeln. FUCHS LUBRITECH bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.
E-Mail: info@fuchs-lubritech.de

2012-06-08/KH/KS Bau

PI-Nr.: 6/1 - 6177