DECORDYN ECO

Biologisch schnell abbaubares Korrosionsschutzkonzentrat

Eigenschaften

- **umweltgerecht und nicht wassergefährdend**
- **verträglich mit allen metallischen Werkstoffen**
- **biologisch schnell abbaubar**
- **bildet auf den konservierten Teilen einen öligen Schutzfilm**

Korrosions-
schutz

umweltgerecht

Beschreibung

DECORDYN ECO ist auf einem nativen Öl aufgebaut und lösemittelfrei.

Einsatzgebiete

DECORDYN ECO bietet Korrosionsschutz für alle unlackierten Oberflächen von Maschinen und Geräten bei der Chemischen Industrie, Abwassertechnik, Kommunalbetrieben u.a.

Anwendung

DECORDYN ECO ist anwendungsfertig, aber auch bei Bedarf mit METABLANC V-D 100 einstellbar. Die Aufbringung erfolgt durch Tauchen oder Sprühen.

Hinweis

Korrosionsschutzdauer:
Lagerung überdacht: bis 6 Monate; Lagerung nicht überdacht: bis 3 Monate

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim/Germany

Phone: +49 621 3701-0
Fax: +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de

Technische Daten: DECORDYN ECO

Bezeichnung	Wert	Einheit	Vorschrift
Farbzahl	4,5		DIN ISO 2049
Grundöl	nativ		
Grundölviskosität [40°C]	54	mm²/s	DIN 51562-1
Pourpoint	-9	°C	DIN ISO 3016
Korrosionsschutzeigenschaften			
Salzsprühtest [5% NaCl, 35°C, CR4]	ca. 70	h	DIN EN ISO 9227

LV = Laborvorschrift
Es gelten die üblichen Toleranzen, Änderungen vorbehalten.

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall darstellen. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Wir weisen darauf hin, dass unsere Produkte für Nuklear-Primärkreisläufe und On-Board Aerospace-Anwendungen nicht eingesetzt werden dürfen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Versionen dieses Dokuments verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Wir sind darauf spezialisiert, Produkte für Grenzfälle in tribologischen Systemen gemeinsam mit dem Anwender zu entwickeln. FUCHS LUBRICANTS GERMANY bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.
E-Mail: zentrale-flg@fuchs.com

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim/Germany

Phone: +49 621 3701-0
Fax: +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de