SOK AQUA E

Betontrennmittel-Emulsion, vorzugsweise für den Einsatz im Hoch- und Tiefbau

Eigenschaften

- **Einsatztemperatur bis 70 °C (Schalungstemperatur)**
- **lösemittelfrei**
- **keine Beeinträchtigung von Putz-, Kleber- und Anstrichhaftung**
- **verhindert Porenbildung weitgehend**
- **sorgt für saubere und gleichmäßige Oberflächen**
- **regenbeständig nach dem Brechen der Emulsion**
- **greift Styropor nicht an**

Beschreibung

SOK AQUA E ist eine lösemittelfreie Betontrennmittel-Emulsion, welche nach der Applizierung schnell abtrocknet und einen regenstabilen Ölfilm auf der Schalung hinterlässt.

Einsatzgebiete

SOK AQUA E wurde vorzugsweise für den SOK AQUA E wurde speziell für den Einsatz im Hoch- und Tiefbau konzipiert und ist für alle gängigen Schalungssysteme geeignet.

Anwendung

SOK AQUA E wird mit einem geeigneten Sprühgerät (mit UniJet TPU 800067-SS) dünn und gleichmäßig auf die saubere und trockene Schalung aufgetragen. Nicht bei Regen applizieren. Auf einen sehr sparsamen Auftrag ist zu achten. Tropfenbildung und Überdosierungen sind zu vermeiden. Der Verbrauch liegt bei ca. 1 Liter für 35 bis 90 m², je nach Art der Schalung. SOK AQUA E darf nicht mit Trennmitteln, Wasser, Ölen oder Lösungsmitteln vermischt werden. Gebrauchsfertig!

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim/Germany

Phone: +49 621 3701-0
Fax: +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de

Hinweise

Das Gebinde muss vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Das Gebinde ist nach jeder Entnahme gut zu verschließen. Lagerung nicht unter -10°C. Das Produkt ist innerhalb von 6 Monaten nach Produktion zu verbrauchen (Produktionsdatum siehe Barcode-Etikett). WHG und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! Das Produkt darf nicht mit Zink, oder verzinkten Materialien in Berührung kommen. Bereits mit Trennmitteln eingesprühte Leihschalung, darf mit SOK AQUA E nicht ein zweites Mal eingesprüht werden! Es ist darauf zu achten, dass SOK AQUA E in der Anwendung nicht mit Curing-Produkten verwechselt wird. Mit SOK AQUA E benetzte Putztücher in einem zugelassenen und geschlossenen Behälter aufbewahren.

Technische Daten: SOK AQUA E

Bezeichnung	Wert	Einheit	Vorschrift
Viskosität [20 °C]	5,5 - 6,0	mm²/s	ASTM D 7042
Wassergefährdungsklasse	1		Selbsteinstufung / AwSV
Giscode	BTM 05		

LV = Laborvorschrift
Es gelten die üblichen Toleranzen, Änderungen vorbehalten.

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall darstellen. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Wir weisen darauf hin, dass unsere Produkte für Nuklear-Primärkreisläufe und On-Board Aerospace-Anwendungen nicht eingesetzt werden dürfen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Versionen dieses Dokuments verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Wir sind darauf spezialisiert, Produkte gemeinsam mit dem Anwender zu entwickeln. FUCHS LUBRICANTS GERMANY bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.
E-Mail: zentrale-flg@fuchs.com

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim/Germany

Phone: +49 621 3701-0
Fax: +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de