

WOLF GUARDTECH 15W40 SL/CF

10/07/2023
14136

Dies ist ein besonders hochwertiges Mineralöl mit bewährter Leistung. Es wurde verbessert, um die Anforderungen der Klassifikation ACEA A3/B4-08 zu erfüllen und zu übertreffen. Es eignet sich zum Einsatz in den meisten Viertakt-Benzin- und -Diesel-Pkw sowie leichten Lkw.

ANWENDUNGEN

Viertakt-Benzinmotoren für Personenkraftwagen (Mehrventilmotoren, Turbo usw.), Viertakt-Dieselmotoren mit oder ohne Turbo. Laut umfassenden Feldversuchen weist es eine hohe Kompatibilität mit Biodiesel auf.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: Schutz und Sauberkeit des Motors

SPEZIFIKATIONEN

ACEA	A3/B3	MB	229.1
ACEA	A3/B4	PSA	B71 2295
API	SL/CF	VW	501 01 Level
FIAT	9.55535-D2	VW	505 00 Level
FIAT	9.55535-G2		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	103
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Viskositätsindex	ASTM D2270		130
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-33
CCS-Viskosität bei -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6800
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.03
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	230

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

