

WOLF GUARDTECH 20W50 SN/CF

10/07/2023
16147

Ein sehr hochwertiges Mineralöl, das sich für die meisten Viertakt-Benzin- und -Dieselfahrzeuge sowie leichte Lkw eignet. Dank seiner speziellen Rezeptur bietet es eine sehr gute Oxidationsbeständigkeit und optimale Reinigungs- und Dispersionseigenschaften. Ein starker Ölfilm garantiert eine hohe Schmierfähigkeit.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl eignet sich für moderne Viertakt-Benzinmotoren (Mehrventilmotoren, Turbo usw.) und Viertakt-Dieselmotoren mit oder ohne Turbo.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: Schutz und Sauberkeit des Motors

SPEZIFIKATIONEN

ACEA	A3/B4	PSA	B71 2295
API	SN/CF	VW	501 01
MB	229.1	VW	505 00

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.892
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	167
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.3
Viskositätsindex	ASTM D2270		122
Basenzahl (HClO ₄ -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-27
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.03
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	222

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

