

OFFICIALTECH OW30 MS-BFE

17/03/2016
65619

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert. Dieses Öl wurde speziell dafür entwickelt, um die Spezifikation BMW Longlife-12 FE zu erfüllen. Es wurde angepasst an die Anforderungen der neuesten Technologie und die hochmodernen Turbomotoren, die starke Leistung und Öle mit geringer Viskosität benötigen.

ANWENDUNGEN

Dieses Produkt ist vorgeschrieben für die neuesten BMW Benzin- und Dieselmotoren. Durch die ACEA C2 Spezifikation ist es für verschiedene Fahrzeugtypen geeignet. Optimale Formulierung für die Fahrzeuge von heute, mit außergewöhnlicher Filmstärke für höhere Filmstabilität und niedrigere Reibung. Dadurch steigen Kraftstoffeffizienz und Zuverlässigkeit.

MERKMALE

Allgemeiner Motorschutz: Hält den Motor leistungsstark sauber.
Kraftstoffverbrauch: geringer Kraftstoffverbrauch und niedrige CO₂-Emissionen.
Kaltstart: Hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen.

SPEZIFIKATIONSBEREICH

ACEA C2-12 BMW LONGLIFE-12 FE

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.841
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	54
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.8
Viskositätsindex	ASTM D2270		169
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-57
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.80
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	225
CCS-Viskosität bei -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	5400

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

oelluxx 24

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



oelluxx24.de - Schmierstoffe.Einfach.Gut.

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV