WOLF AGRIFLOW
4T SAE 30 SJ

10/07/2023
1503

Dieses Motoröl wurde speziell für die Schmierung moderner Viertakt-Benzinmotoren entwickelt. Seine spezielle Zusammensetzung garantiert einen perfekten Betrieb der Maschine und einen hervorragenden Schutz gegen Schmutz und Ablagerungen.

ANWENDUNGEN

Es wurde speziell für die Schmierung von Viertaktmotoren in Garten- und Baumaschinen, Rasenmähern und Hilfsmaschinen formuliert.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: guter Schutz und optimale Sauberkeit des Motors

SPEZIFIKATIONEN

API	SJ/CD	JASO	MA

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.888
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	100
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.4
Viskositätsindex	ASTM D2270		99
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.0
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-27
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	235

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV