

# IN-OUTBOARD 4T 25W40

25/11/2015  
1956

Dies ist ein HC-Synthese Viertaktmotoröl, das speziell entwickelt wurde, um die FC-W-Anforderungen der NMMA zu erfüllen. Dieses Öl bietet erhöhten Schutz gegen Korrosion, sogar in einer Salzwasserumgebung. Außerdem enthält es einen einmaligen Verschleißschutz auf Basis einer Molybdän-/Zink-Technologie.

## ANWENDUNGEN

Dieses Öl wurde speziell für die Schmierung von Viertakt-Außenbordmotoren und -Innenbordmotoren entwickelt (z. B. Mercury Marine, Yamaha). Diese Anwendungen werden für gewöhnlich als „Z-Antrieb und Innenbord“ bezeichnet. Das Öl kann auch für ältere Viertakt-Außenbordmotoren verwendet werden.

## MERKMALE

Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors.

## SPEZIFIKATIONSBEREICH

API	SJ	NMMA	FC-W
API	SL		

## TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.895
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	138
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.3
Viskositätsindex	ASTM D2270		101
Basenzahl (HClO <sub>4</sub> -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.5
CCS-Viskosität bei -10 °C	ASTM D5293	mPa.s	6100
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	235

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

# oelluxx 24

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubes.com](http://www.wolfubes.com)



**oelluxx24.de - Schmierstoffe.Einfach.Gut.**

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV