

# CHRONO 4T 10W50

30/10/2015  
29184

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, hochraffinierten Grundölen basiert. Als Öl für normal und intensiv genutzte Viertaktmotoren liegt ihm eine verbesserte Formel mit "Höchstdruck"-Additiven für Getriebe zu Grunde. Seine spezielle Zusammensetzung verhindert das Rutschen von Nasskupplungen und sorgt für hervorragende Reinigungs- und Dispersionseigenschaften. Es bietet optimalen Schutz und eine längere Lebensdauer des Motors.

## ANWENDUNGEN

Dieses Öl ist für normales und schnelles Fahren im Stadtverkehr und auf der Autobahn geeignet und kann für alle Arten von Motorrädern (Straße, Cross/Trial, Enduro, Quad) verwendet werden.

## MERKMALE

Motorschutz: hervorragender Schutz und optimale Sauberkeit und Lebensdauer des Motors.  
Verschleiß- und Oxidationsstabilität: herausragender Schutz.  
Temperaturbeständigkeit: herausragende Viskositätsstabilität.

## SPEZIFIKATIONSBEREICH

API	SL	JASO	MA
JASO	MA2		

## TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	121
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.5
Viskositätsindex	ASTM D2270		160
Basenzahl (HClO <sub>4</sub> -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-Viskosität bei -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	224

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

# oelluxx 24

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubes.com](http://www.wolfubes.com)

